

# EPS消防应急电源300W A型配电箱 灯具控制

产品名称	EPS消防应急电源300W A型配电箱 灯具控制
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:畅力 型号:300W 类型:消防照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### EPS消防应急电源300W A型配电箱 灯具控制

系统应连续36524具有能提供高品质EPS应急电源逆变电源的供电能力。这意味着在EPS应急电源供电系统的运行中，既不允许发生瞬间的供电中断/供电中断事故，也不允许从通常的商用电源经由交流旁路直接向用户负载供电。因此，EPS应急电源供给系统必须满足以下要求由于EPS应急电源单体的失效率低，目前大型EPS应急电源产品的平均无故障运行时间(MTBF)为20万~40万小时。采用具有高容错能力的“N1”型EPS应急电源冗余并联系统，进一步提高EPS应急电源供电系统的可靠性(“11”型冗余并联系统的典型MTBF值可达到140万~200万小时)。整个EPS应急电源供应系统不存在单点瓶颈的风险。在连续供给EPS应急电源的逆变电源的条件下，可以执行不供电中断的维护和检查作业。万一客户的设备发生短路故障时，请尽量减小故障的影响。

随着社会对消防安全意识的增强，大家对安全疏散技术的要求日益提高，传统的B型EPS应急电源已不适应在火灾发生时人员快速安全疏散的要求，采用A型集中电源消防疏散指示系统可靠的解决了疏散指示的问题。系统是由RY-C系列应急照明控制器(系统主机)、RY-D集中电源、RY系列集中控制型消防应急标志灯具、RY系列集中控制型消防应急照明灯具所组成。采用A型应急照明集中电源照明疏散指示系统可24小时实时巡检系统各设备及灯具状态、故障信息。监测系统供电(通信)各个回路的工作状况，具有回路断路、短路等故障报警功能。通过声光报警提醒管理人员及时对故障灯具或线路进行检修，保证灯具在关键时刻的可用性，减少人力，系统维护方便快捷。如果是发生火灾，后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定：“负荷应由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不致同时受到损坏。负荷中特别重要的负荷，除上述两个电源外，还增设应急电源，常用的应急电源有：(1)立于正常电源的发电机组；(2)供电网络中有效地立于正常电源的供电线路；(3)蓄电池。”多年来，运行经验表明，电网供电时采用两路立的电源。若主供电线路停电，则由备用才路供电，采用这种方式虽然简单、可靠，但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时，两路电源均可能发生停电事故。因此，应急电源作为立于电网之外的备用电源，被广泛应用于各种建筑工程之中。目前，应急电源包括柴油发电机组和蓄电池，近年来，含蓄电池的EPS作为应急电源，被广泛应用，尤其是被用做消防应急电源

