

南都2V300Ah蓄电池(UPS电源蓄电池 EPS电源蓄电池)

产品名称	南都2V300Ah蓄电池(UPS电源蓄电池 EPS电源蓄电池)
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	南都蓄电池:铅酸蓄电池 2V300:阀控式蓄电池 浙江:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

南都蓄电池采用性高的板栅合金配方和活性物质配方,同时采用生产工艺及结构设计、的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工艺控制、品障软件技术使蓄电池具有以下特点:1.蓄电池采用的AGM隔板,金属吸收电解质,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收,可任意位置放置使用;2.蓄电池采用硅*橡胶密封安全帽,安全防爆,无腐蚀液体泄露;3.蓄电池采用ABS塑料外壳,牢固耐老化;4.蓄电池端子为镀铜,接触电阻小,不易生锈;5.南都GFM蓄电池是采用的设计理念,专为太阳能、风能等新能源储能领域开发的VRLA电池。具有长寿命、高可靠性、环保安全的特点。南都蓄电池长处;1、长寿命、高容量、优胜的过放电后的康复性;2、气密性好、安全性高、可快速充电;3、防漏液的构造、具有免维护的特性;4、具有抗过充电、抗过放电、耐振荡、耐冲击的特色;5、可任意方位放置,便于维护和运用;6、能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;7、能满足客户需求,被广泛运用于各个领域运用环境 避免将电池与金属容器直接接触,应选用防酸和阻热资料,不然会引起冒烟或焚烧。 运用的充电器在的条件下充电,不然也许会引起电池过热、放气、走漏、焚烧或决裂。 不要将电池装置在密封的设备里,不然也许会使设备浦决裂。 将电池运用在医护设备中时,请装置主电源外的后备电源,不然主电源失效会引起损伤。 将电池放在远离能发生火花设备的当地,不然火花也许会引起电池冒烟或决裂。 不要将电池放在热源邻近(如变压器),不然会引起电池过热、走漏、焚烧或决裂。 运用中电池数目超过一只时,请保证电池间衔接无误,且与充电器或负载衔接无误,不然会引起电池决裂、焚烧或电池危害,某些状况下还会伤人。 特别注意别让电池砸在脚上。 电池的运用规模如下。超出此规模也许会引起电池危害。

适用范围:

专为UPS应用设计,适用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、***、***、制造、企业等系统

松下系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,***、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点

, ***应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、***、***、制造、企业等系统。

运用环境 避免将电池与金属容器直接触摸,应选用防酸和阻热资料,不然会引起冒烟或焚烧。运用的充电器在的条件下充电,不然也许会引起电池过热、放气、走漏、焚烧或决裂。不要将电池装置在密封的设备里,不然也许会使设备浦决裂。将电池运用在医护设备中时,请装置主电源外的后备电源,不然主电源失效会引起损伤。将电池放在远离能发生火花设备的当地,不然火花也许会引起电池冒烟或决裂。不要将电池放在热源邻近(如变压器),不然会引起电池过热、走漏、焚烧或决裂。运用中电池数目超过一只时,请保证电池间衔接无误,且与充电器或负载衔接无误,不然会引起电池决裂、焚烧或电池危害,某些状况下还会伤人。