

保温板用酚醛树脂

产品名称	保温板用酚醛树脂
公司名称	沈阳万利化工橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 沈阳市和平区 沈阳市和平区北七马路36号
联系电话	024-31599089 13066635288

产品详情

酚醛树脂的生产常用原料为苯酚、间苯二酚、间甲酚、二甲酚、对叔丁基酚或对苯基酚和甲醛、糖醛等。生产过程包括缩聚和脱水两步，按配方将原料投入并混合均匀，加入催化剂，搅拌，加热至55-65℃，反应放热使物料自动升温至沸腾。此后，继续加热保持微沸腾（96-98℃）至终点，经减压脱水后即可出料。

近年来，不断有开发成功连续缩聚生产酚醛树脂工艺提出，沈阳万利化工橡胶厂通过对酚醛树脂的各种改性并对生产工艺的不断改进，研发了适用于外墙保温酚醛泡沫用树脂，并与多家知名设备厂商合作，提供高性能，配套使用的连续生产线用酚醛树脂。

外观：淡黄到红榨菜色透明粘稠液

包装及贮运：250kg铁桶装。贮存于阴凉通风处，避免阳直射，远离热源。

保持期：自生产日起保持期为30天。如有条件冷藏贮存可延长贮存时间。

须知：酚醛树脂系热固化化性树脂，不能长期存放，应现购现用。贮存期不要超过60天，易造成树脂自聚报废。