

# 光纤入户信息箱 多媒体弱电信息箱规格尺寸

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 光纤入户信息箱 多媒体弱电信息箱规格尺寸           |
| 公司名称 | 宁波华亿普光电科技有限公司                  |
| 价格   | 65.00/个                        |
| 规格参数 | 品牌:华亿普光电科技<br>型号:齐全<br>产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）      |
| 联系电话 | 18968375345 18968375345        |

## 产品详情

### 光纤入户信息箱 多媒体弱电信息箱规格尺寸

具有恢复光缆保护套的完整性和光缆 构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。光缆接头盒是将两根或多根光缆连接在一起，并具有保护部件的接续部分，是光缆线路工程建设中必须采用的，而且是非常重要的光纤入户信息箱器材之一，光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度光纤入户信息箱连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支光纤入户信息箱连接。光缆接头盒箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

??

1??????????????

2??????????????

3??????????????

4??????????????

5??????????????

| 产品名称    | 产品型号     | 箱体面板    | 箱体外壳 | 面板尺寸    | 箱体尺寸        | 安装类型  |
|---------|----------|---------|------|---------|-------------|-------|
| 多媒体信息箱  | L1A/3.5U | 金属面板    | 金属外壳 | 220*330 | 200*300*100 | 冲盖暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1B/4.5U | 金属面板    | 金属外壳 | 270*330 | 250*300*100 | 冲盖暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L2A/3.5U | 金属面板    | 金属外壳 | 220*220 | 200*200*100 | 冲盖暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L2B/2.5U | 金属面板    | 金属外壳 | 170*220 | 150*200*100 | 冲盖暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1C/3U   | 工程塑料ABS | 冷轧钢板 | 215*310 | 180*280*80  | 塑盖暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1D/3.5U | 工程塑料ABS | 冷轧钢板 | 220*330 | 200*305*100 | 塑盖暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1E/3.5U | 冷轧钢板    | 冷轧钢板 | 310*210 | 280*180*90  | 压框暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1F/4.5U | 冷轧钢板    | 冷轧钢板 | 310*260 | 280*230*90  | 压框暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1G/5.5U | 冷轧钢板    | 冷轧钢板 | 310*310 | 280*280*90  | 压框暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L1H/7.5U | 冷轧钢板    | 冷轧钢板 | 310*410 | 280*380*90  | 压框暗装式 |
| 多媒体信息箱  | L2C      | 冷轧钢板    | 冷轧钢板 | 240*180 | 200*140*90  | 暗装式   |
| 强弱综合配线箱 | L1J/3.5U | 冷轧钢板    | 冷轧钢板 | 470*280 | 440*230*100 | 压框暗装式 |