

# 静电液体喷枪 轮毂模具塑料件防火门防盗门喷涂机

产品名称	静电液体喷枪 轮毂模具塑料件防火门防盗门喷涂机
公司名称	南京德维森科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区山西路57号工贸大厦818
联系电话	025-84466403 13182918138

## 产品详情

YC-90是世界上最轻的经典喷枪。标准的配备有：空气调压阀、静电主机、静电喷漆枪及白铁喷嘴各一组，产品广泛应用于五金喷涂、木器家具、轻工业机电，防盗门喷涂，汽车轮毂喷涂产品等行业喷涂。性能特点：1. 喷枪重量仅有470克，为世界上最轻的喷枪。2. 依人体工学设计，轻巧、好握、顺手、好操作。长时间作业不容易疲劳，大大地降低工人的劳动强度，提高工作效率。3. 喷幅调整阀置于喷枪的左侧，让使用者更好操作4. 撞针及阀座采用耐磨钨钢，可延长使用寿命。5. 枪身采用耐高压电的材质。手把采用低阻抗的复合材料。枪身结构较一般设计长1公分，有效减少涂料回流现象。6. 适用于大多数涂料,金属性或水性涂料及导电性涂料都能用。7. 上漆率高,静电喷枪不需要准确对准被涂物,加上其优良的静电环抱效果,可大大提高涂装效率。8. 标准配备：（空气调整阀，静电主机，静电喷枪，塑钢或白铁喷咀壹组）元麒静电喷枪嘴 YC—90台湾元麒静电喷枪嘴分为：1.白铁喷嘴 口径：22mm；2.塑钢圆喷嘴 口径：12mm；3.伞型喷嘴 口径：3mm。专利号产品，耐磨损高雾化；适合各类式高品质喷涂要求 技术参数：涂料压力1~1.5 kg/cm<sup>2</sup>，空气压力0.2~0.5MPA，输出电压 40~60 KV 输出电压 DC-60KV，电流 DC-120uA，空气消耗量 50~200L/min 空气吐出量50~300ml/min，喷涂距离0.35m，断电电流 50 u A 外型尺寸300\*120\*350MM 材质：特制塑胶复合材料 整机重量：9KG