

钢板防尘防铁屑防护罩 钢板防护罩规格大全 不锈钢板防护罩

产品名称	钢板防尘防铁屑防护罩 钢板防护罩规格大全 不锈钢板防护罩
公司名称	盐山县鑫万通机械设备有限公司
价格	50.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山县王信工业区
联系电话	86-03176083217 15833783020

产品详情

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。

- 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。
- 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
- 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。
- 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。
- 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
- 6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。

钢板防护罩装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。
- 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的G值（2G）。
- 4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。
- 5、在高速时可以更平稳，没有振动产生。钢板、不锈钢板机床导轨防护罩 钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。技术数据 钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。编辑本段结构选择 价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。