

杭州防火门 杭州杭佳门业欢迎您 防火门

产品名称	杭州防火门 杭州杭佳门业欢迎您 防火门
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

产品详情

杭州杭佳门业有限公司是一家集科研开发、生产订购、安装服务为一体的门业公司和现代企业。精良的设备、完善的品质管理及灵活的营销策略，有效地保证了产品的质量集供货信誉；高素质的科技人才队伍以及完备的管理网络也为市场的开拓、产品的销售和售后服务提供了更加可靠的保障。

公司拥有众多技术人才，秉承“以人为本，防火门价格，以科技为原动力；不断创新

防火门是高层住宅楼和商品楼楼梯间安全出口必须安装的防火构件，那么防火门标准有哪些？PChouse带领大家学习一下吧。

一、防火门的质量必须要符合，门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简，只需向商家要求提供产品的合格证明即可。

二、防火门的安装必须要在规定的位置，安装好之后的密封性要达到一定的标准，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm，其他缝隙不应大于3mm，杭州防火门，并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃，还要检验玻璃压条的密封已经稳定。

三、合格的防火门是配有一套齐全的附件的，包括防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条。而许多时候因为某些装饰效果或者价格因素而使用普通的附件，这会严重影响到防火或隔烟的效果，防火门公司，这是不可取的。

A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，防火门多少钱，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h()和2.0h、3.0h。

B类防火门又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容，适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗，其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比，主要变化如下：扩大了标准的适用范围；参照国际、国外标准修改了防火窗耐火性能分类方法，按“隔热性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类，并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级；明确了防火窗的型号编制方法；增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法；增加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法；同时修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则。

杭州防火门-杭州杭佳门业欢迎您-防火门多少钱由杭州杭佳门业有限公司提供。杭州杭佳门业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！