

Powerson蓄電池MF12-10P 規格及參數說明

產品名稱	Powerson蓄電池MF12-10P 規格及參數說明
公司名稱	北京盛達綠能科技有限公司銷售部
價格	.00/件
規格參數	品牌:Powerson蓄電池 型號:MF12-10P 規格:150*98*100mm
公司地址	北京昌平
聯繫電話	18053081797 18053081797

產品詳情

Powerson蓄電池MF12-10P 規格及參數說明

、安裝維護：

容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可鏈接在一起使用。

實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。

實際電壓相同的蓄電池或電池組方可並聯使用。蓄電池鏈接和引出請用合適的導線。

鏈接是務必切斷電源，否則會有觸電甚至的危險。

正負極不得接反或短路，否則會使蓄電池嚴重受損，甚至發生。

緊密地鏈接好端子螺栓部分，防止火花產生；若接觸面被氧化，可用蘇打水清洗。

新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池內部電量均衡，方可進行測試或使用

蓄電池荷電出廠，不得試圖拆卸蓄電池避免發生危險，如不慎蓄電池殼破損，接觸到酸液，請立即用大量清水沖洗，必要時請立即就醫。

不能將蓄電池放置於密封容器內使用，否則會有的危險。

不能使用有機溶劑清洗蓄電池。

多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应注意使用绝缘工具，防止电击。

安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花。

蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染。

为了更好的服务用户的需求，做好指导使用及时售后服务工作，我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均符合标准。

2、产品在有检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。二、交货期承诺：我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的，及时维修更换和换取全新产品。

Powerson蓄电池MF12-10P

规格及参数说明

UPS在高频时有着良好的输出动态相应特性和较高的电流峰值系数。同时，高频化可以减小储能器件的体积和重量，从而减小整个机器的体积和重量，节省占地面积和空间，降低机器的造价

UPS在技术方面的发展趋势是高频化、小型化、智能化、环保化和系统技能化。一、高频化 UPS在高频时有着良好的输出动态相应特性和较高的电流峰值系数。同时，高频化可以减小储能器件的体积和重量，从而减小整个机器的体积和重量，节省占地面积和空间，降低机器的造价。二、小型化 小型化主要是针对原来的输入和输出隔离变压器而言。这些庞大的变压器不但增大了机器的体积和重量，同时也增大了机器的功耗造价。目前，一般UPS大都取消了输入变压器，在一些中小容量的机器中也取消了输出隔离变压器。但在一些大容量的传统双变换UPS中，仍采用着全桥逆变器，输出隔离变压器还一时无法取消。三、智能化 智能化的目的是易于管理和提高工作效率。各UPS制造商都在智能化问题上开发出很多产品，极大地方便了用户。四、环保化 这是对一切产品的要求。UPS对环境的影响因素主要有输入功率因数、系统效率和可闻噪声。大容量传统双变换UPS的标准配置是6脉冲输入可控整流器，对电网形成干扰。由于电路结构的原因，这种产品的系统效率也很低，对环境形成温度污染。UPS由于需要冷却而应用了排风机，强大的气流会发出很大的相声，形成了对环境的声音污染。五、系统集成化 系统集成化是UPS应用和技术领域的一个中达发展，它的含义不是其本身的集成化，而是作为网络关键物理基础设施（NCPI）的一部分被集成，它的职责范围已超出了单独供电的功能，而是和配电、Powerson蓄电池MF12-10P规格及参数说明冷却、IT机架、布线（电力电缆和数据电缆）、管理和服务形成了一个保证IT设备正常运行的良好环境。