

车厢保温专用聚氨酯喷涂机，福建厦门聚氨酯喷涂设备厂家

产品名称	车厢保温专用聚氨酯喷涂机，福建厦门聚氨酯喷涂设备厂家
公司名称	济南驰达聚氨酯发泡设备有限公司市场一部
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市新材料产业园华盛路1号
联系电话	86-053183090108 15662706877

产品详情

欢迎致电了解更多详情;联系人：陆春燕

抢购热线：0531-83090108 手机：15662706877

本公司主要从事聚氨酯发泡设备制造的企业。产品有：聚氨酯喷涂机，聚氨酯高压喷涂机，聚氨酯浇注机，太阳能发泡机，现场发泡机，聚氨酯高压浇注机，车厢保温专用聚氨酯喷涂机，聚氨酯防水喷涂机等聚氨酯机械设备，系列产品可以替代进口聚氨酯设备；

聚氨酯喷涂机特点：

- 1.集喷涂浇注一体，用途广泛；
- 2.可以调整进料比例，适合多种生产需要；
- 3.体积小、重量轻，方便移动，适合现场操作；
- 4.设备操作简单，不需要专业人员即可施工；
- 5.故障率低、维护方便，节省更多时间；
- 6.喷涂、浇注混合比例精确、均匀，极大程度提高了产品质量，节省更多原料；
- 7.加温系统采用智能温控和间接加热方式，解决了原料加温不均及局部高温加热原料因加热变质；

设备用途：

济南驰达GY-108-II型聚氨酯高压无气喷涂(浇注)发泡系统适用范围非常广泛。可以广泛应用在冷库保温、[建筑](#)外墙、屋顶，防水、[运动场馆](#)、[汽车船艇](#)、[工业](#)

防腐、空调绝热、太阳能热水器等领域上；机体关键部件全部采用进口件。

聚氨酯现场喷涂设备，雾化好，混合均匀，加热温度稳定等特点；免清洗喷枪，自动提料泵，减少日常维护清洗的环节，省心省力省钱！车厢保温专用聚氨酯喷涂机，聚氨酯防水喷涂机

终生维修，一年质保，免费上门安装调试、培训技术，配件常年提供！一条龙服务，让你省心、放心、更省钱！

外墙外保温的主要优点

外保温是目前大力推广的一种建筑保温节能技术，适用范围广，技术含量高。外保温与内保温相比，技术合理，有其明显的优越性。

- 1、由于保温层置于建筑物围护结构外侧，保温材料对主体结构有保护作用，室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化，发生在外保温层内，缓冲了因温度变动导致结构变型产生的应力，避免内部的主体结构产生大的温度变化，有效提高了主体结构的耐久性，建筑物寿命延长。
- 2、采用外保温有利于消除或减弱内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生热桥的影响。
- 3、主体结构在室内一侧，由于蓄热能力较强，对房间热稳定性有利，可避免室温出现较大温差，使墙体潮湿情况得到改善。
- 4、建筑采取外保温进行改造施工时，可减少对住户的干扰。在装修中，内保温层容易遭到破坏，外保温可以避免装修对保温层的破坏。
- 5、由于外保温材料贴在墙体的外侧，其保温、隔热效果优于内保温，外保温可以降低建筑造价，增加房屋使用面积，取得较高的经济效益。

聚氨酯喷涂机技术参数:

电源：单相 220V 50Hz；加热功率：8.5KW；驱动方式：气动；气源：0.5~0.8 MPa 0.9m³/分钟；原料输出量：3~9 kg/分钟；最大输出压力：15Mpa；AB料输出比例：1:1

聚氨酯喷涂机设备配置:

主机：一台；加热保温管路：15米；接枪管：2米；喷枪：1把；供料泵：2支；配件箱：一套；设备净重：160kg

包装尺寸：660mm X 820mm X 1200mm

合作方式：

欢迎到公司考察、参观、现场试机，对于路远或者不方便亲自到公司客户，以下地区都可以负责上门安装调试、培训聚氨酯外墙喷涂保温施工、冷库喷涂工程、房顶防水保温喷涂、车厢保温隔音喷涂等施工工艺及技巧、技术培训，并可以办理货到付款业务，包括：福建省：福州市|厦门市|莆田市|三明市|泉州市|漳州市|漳州市|南平市|龙岩市|宁德市；公司为适应市场，扩大销售范围，现诚征各地空白区域经销代理；车厢保温专用聚氨酯喷涂机，聚氨酯防水喷涂机

聚氨酯保温冬天能施工么？

- 1、最好能从温度上着手：想办法对墙体加热；最不济也要把料大幅度热一下；或者尽量在中午前后气温稍高时施工；
- 2、防止热量散失，做好防风处理，以避免泡沫熟化过程中性能劣化；
- 3、料的方面：注意提高反应活性并在配料时考虑发泡剂的用量与温度低的情况相协调。
- 4、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通；如果有可能，还是尽量不要在低温条件下施工。
- 5、尚未用完的涂料（特别是A组份）必须将桶盖盖严，以免吸潮固化。混合后的物料应在一定时间内用完。