

# 固定式气体报警器 点型防爆气体探测器 可燃有毒气体泄漏报警器

产品名称	固定式气体报警器 点型防爆气体探测器 可燃有毒气体泄漏报警器
公司名称	济南双驰电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区九曲庄路2号中海国际社区 一区6号楼1-2703（注册地址）
联系电话	13256767160

## 产品详情

### 产品概述

气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器为双腔体结构设计，具有LCD现场显示，红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输，安装简单方便，布线经济。

### 产品特点

#### 测量准确传感器

采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

#### 防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。

#### 维修方便传感器

采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。

#### 声光报警（选配）

可选择配接防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

#### 防水设计

专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。

安装方便布线经济短路自动保护

探测器采用485通讯，两线无极性链接无需区分正负极，短路自动保护，安装简单方便，布线经济。

LCD浓度显示，LED状态指示

LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态。（基础款无显示）

产品参数

供电电压：DC36V ± 15%

功耗：< 1W

报警方式：声，光报警（选配）

显示方式：LED状态显示（电源，报警，故障）

检测气体：可燃，有毒气体

检测原理：催化燃烧式，电化学式，红外式，半导体式

响应时间：催化燃烧式T90 < 30S，电化学式，半导体式T90 < 60S，红外式T90 < 90S

准确度：± 5%FS

防护等级：IP65

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

认证：CCCF CMC

材质：铸铝

重量：1.3kg

安装方式：贴壁，抱管，支架，穿管

气体报警控制器主机特点：

- 1、外形美观、显示界面清晰、操作简单，整个机构设计采用模块化结构设计，便于维护。
- 2、采用485两总线通讯方式，安装布线简单经济。
- 3、采用LCD显示，可现实内容：时间、监控探测器的运行状态、所测气体介质浓度。
- 4、大容量存储功能，数据掉电不丢失。
- 5、密码保护，不同操作设有不同密码，安全性高。

6、多组信号输出：2组继电器触点输出，10组继电器触点输出（选配），输出4-20mA