

轻奢别墅铝艺楼梯扶手角度设计要注意

产品名称	轻奢别墅铝艺楼梯扶手角度设计要注意
公司名称	佛山市卡罗玛金属制品有限公司
价格	1650.00/米
规格参数	品牌:卡罗玛 工艺:雕刻 抛光 电镀 颜色:24K金 K金 玫瑰金 青古铜 红古铜
公司地址	禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	0757-63532315 13172308883

产品详情

轻奢别墅铝艺楼梯扶手角度设计要注意

楼梯坡度的确定应综合考虑步行舒适度、爬坡效率和空间条件等因素。

连接楼梯段各级台阶前缘各点的连线称为坡度线。

坡度线与水平面的夹角就是楼梯的坡度（这个角度的切线称为楼梯的坡度）。

室内楼梯坡度一般以20-45度为宜，尽量坡度在30度左右。具有特殊功能的楼梯需要不同的坡度。

例如梯子坡度在60度以上，专用楼梯一般为45度到60度，室内外台阶坡度为14度到27度，坡道坡度通常在15度以下。一般来说，人流量大、安全标准高或面积大的地方，楼梯的坡度宜缓一些。少数人使用或不经常使用的辅助楼梯坡度可陡一些，但尽量不要超过38度，但因空间原因可选择个性化楼梯或螺旋楼梯。