

中心架支承直径	最小 25mm、最大 200mm
用尾架上修整时最大磨削长度	1250mm、1750mm、2750mm
工件最大重量	1000Kg
砂轮直径	最小550mm
	最大750mm
	工作台
最大磨削长度	1500mm、2000mm、3000mm
上工作台最大回转角度	顺时针3°，逆时针：6°
× 1500	
× 2000	顺时针2°，逆时针：5°
× 3000	顺时针2°，逆时针：3°
液压传动速度	0.1~3m / min
最大纵向移动量	1500、2000、3000mm
手轮一转工作台移动量	5mm
机床电机总功率	20.63KW

机床外形尺寸和净重

	MQ1350B × 1500	MQ1350B	MQ1350B × 3000
长 × 宽 × 高(mm)	5320 × 2140 × 1550	6090 × 2140 × 1550	10240 × 2140 × 1550
净重 (Kg)	8600	9900	11350

机床装箱尺寸和毛重

	MQ1350B × 1500	MQ1350B	MQ1350B × 3000
长 × 宽 × 高(mm)	5150 × 2750 × 2100	6050 × 2750 × 2100	8200 × 2750 × 2200
毛重 (Kg)	11200	13000	17350

由于技术不断发展,本参数仅供参考.