

梅思安气体检测仪 天鹰4XR四合一检测仪 便携式多气体检测仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 梅思安气体检测仪 天鹰4XR四合一检测仪 便携式多气体检测仪 |
| 公司名称 | 济南双驰电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:梅思安 型号:天鹰4XR 检测气体:LEL、O2、CO、H2S |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区九曲庄路2号中海国际社区 一区6号楼1-2703（注册地址） |
| 联系电话 | 13256767160 |

产品详情

一、产品简介

天鹰代4XR智能便携式气体检测仪多可同时检测4种气体，在现有天鹰4X的基础上新增了蓝牙无线功能，实时监控，远程监控，让安全也可以智能。此外，天鹰4XR重新设计了外壳，增强了坚固性和性。天鹰4XR仍保留了天鹰4X的所有优势：采用X智能传感器，响应急速，长传感器寿命，普遍在4年以上；跌倒报警和立即报警功能；可选夜光外壳，适用于密闭空间和其他光线不足的空间。

二、技术特点

1、通过便携智能设备实时显示仪表读数，适用于受限空间作业；2、通过手机自动发送报警远程通知管理员，单人作业安全；3、通过便携智能设备设置仪表参数，查看记录，操作简便；4、坚固等级升级，7.5米跌落测试及级25次跌落测试；5、外壳防护等级升级，2米水深45分钟；6、使用温度范围：-40 to +60 ；

7、X智能传感器系列；

8、响应极速：典型响应时间<15秒，四种气体同时标定典型时间<60秒；

9、传感器寿命长，普遍在4年以上；

10、跌倒报警和立即报警功能；

11、可选夜光外壳，适用于密闭空间和其他光线不足的空间。

三、技术参数

主要参数
传感器参数

参数范围

LEL：量程0-100 %;

O2：量程0 ~ 30%Vol；CO：量程0 ~ 1999ppm；H
2S：量程0 ~ 200ppm；

H2S-LC：量程0 ~ 100ppm；

SO2：量程0 ~ 20ppm；

NO2：量程0 ~ 50ppm；

7.5m

聚碳橡胶复合外壳

228g

11cm*76cm*3.5cm

> 95dB at 30 cm

LED灯

标准

标准

高对比度液晶显示

点亮时间可调

可充电锂电池

室温下24小时

< 4小时

-40 to+60

15-90%RH,非凝露

少50个小时

500个事件

跌落测试

外壳

重量

尺寸(长*宽*高)

声音报警

闪光报警

振动报警

跌倒报警和立刻报警

屏幕

背光

电池

运行时间

充电时间

操作温度范围

湿度

数据记录

事件记录

四、产品订购

产品编号

10184646

10184648

10184650

10184647

10184649

10184671

产品描述

天鹰4XR便携式多种气体检测仪，LEL/O2/CO/H2S

天鹰4XR便携式多种气体检测仪，LEL/O2/CO

天鹰4XR便携式多种气体检测仪，LEL/O2

天鹰4XR便携式多种气体检测仪，LEL/O2/CO/H2S,
夜光版

天鹰4XR便携式多种气体检测仪，LEL/O2/CO,夜光
版

天鹰4XR便携式多种气体检测仪，LEL/O2,夜光版