

英思科M40气体检测仪 便携式四合一报警仪 气体报警器现货直发

产品名称	英思科M40气体检测仪 便携式四合一报警仪 气体报警器现货直发
公司名称	济南双驰电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 检测气体:LEL、O2、CO、H2S
公司地址	山东省济南市市中区九曲庄路2号中海国际社区 一区6号楼1-2703（注册地址）
联系电话	13256767160

产品详情

M40多气体气体检测仪，能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2，CO，H2S及可燃气体。

极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。

除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到15米。

技术参数

外壳：坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准。

尺寸：112 x 65 x 36 mm 177 x 65 x 43 mm(带泵)

重量：243克；326克（带泵）

技术参数

外壳:	坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准
尺寸:	112 x 65 x 36 mm 177 x 65 x 43 mm(带泵)

重量:	243克 ; 326克 (带泵)
传感器:	氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体
量程:	气体符号测量范围分辨率一氧化碳CO0-999ppm ; 0-1999ppm1 ppm硫化氢H2S0-500ppm1 ppm氧O20-30%Vol0.1%可燃气体LEL0-LEL1%具有超量程保护功能
电源:	可充电式锂离子电池
运行时间:	锂电池 – 18 小时, 12 小时 (带泵)
显示器:	大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。大字号、高对比度字符、图形符号琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。
告警装置:	振动报警、90分贝声音报警 (距声源30cm) 及超亮指示灯视觉报警。高/低浓度报警、短期暴露极限间加权平均值 (TWA)报警及低电量报警。还提供流量报警指示器。
温度范围:	-20 - 50oC
湿度范围:	15 至 95% RH (常规下) , 0 至 99% RH (间歇式) (非冷凝)
防护等级:	IP65
认证:	中国计量(CMC)和防爆认证