

MA1320H 外圆磨床

产品名称	MA1320H 外圆磨床
公司名称	净佳机电设备（上海）有限公司
价格	60000.00/部
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场
联系电话	86-02160526482 15102179600

产品详情

MA1320/H 外圆磨床

主要用途： 本机床为普通外圆磨床，适用于一般机械制造业的工具机修车间及小批量生产车间，主要加工零件的外圆柱面、圆锥面等。结构特征：

- a、机床工作台的纵向移动由液压无级变速传动，也可由手轮传动。
- b、砂轮架横向进给可由手轮实现和液压快速进退。
- c、工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由单独的电机驱动。
- d、本机床导轨参数参照M1332B设计，因此机床刚性较好。
- e、本系列机床有最大磨削长度为500、750mm两种规格，可供用户选用。

MA1320 / H外圆磨床技术规格及参数：

最大磨削直径 × 最大磨削长度

200 × 500、 200 × 750mm

加工范围

中心高

135mm

顶尖距

500mm、750mm

可磨外圆直径

用中心架

最小8mm、最大60mm

不用中心架

最小8mm、最大200mm

在尾架上修整砂轮时最大磨削长度

400mm、650mm

工件最大重量

50Kg

砂轮架

砂轮尺寸(外径 ×
宽度 × 内径)

最大 400 × 50 × 203mm

磨损至 300 × 50 × 203mm

砂轮线速度

35m/s

主轴转速

1670r/min

最大移动量

200mm

快速进退量

50mm

体座回转可能性

能

手轮一转砂轮架移
动量

粗2mm

精0.5mm

手轮一格砂轮架移
动量

粗0.01mm

精0.0025mm

机床电机总功率

5.42KW

机床外形尺寸和净重

	MAI320/H	MA1320/750-H
长 × 宽 × 高(mm)	2500 × 1800 × 1650	3000 × 1800 × 1650
净重(Kg)	3040	3540

机床装箱尺寸和毛重

	MAI320/H	MA1320/750-H
长 × 宽 × 高(mm)	2680 × 2100 × 2100	3380 × 2100 × 2100
毛重(Kg)	4300	5300

由于技术不断发展,本参数仅供参考.