

MA1420H万能外圆磨床

产品名称	MA1420H万能外圆磨床
公司名称	净佳机电设备（上海）有限公司
价格	60000.00/部
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场
联系电话	86-02160526482 15102179600

产品详情

MA1420/H万能外圆磨床

要用途：

本机床适宜于磨削内、外圆柱形、圆锥形的工件，最适宜单件小批和成批生产车间及工具机修车间使用。

结构特征：a、工件、内外圆砂轮、油泵和冷却泵分别由单独的电机驱动。

b、机床工作台的纵向移动可由液压无级变速传动，也可由手轮传动。

c、砂轮架横向进给移动具有液压快速移动和自动周期进给及手动进给几种方式。

d、本机床导轨参数参照M1332B设计，因此机床刚性较好。

主要技术规格及参数：

主要规格

最大磨削直径×最
大磨削长度

200×500、750mm

加工范围

中心高

135mm

顶尖距

500mm、750mm

可磨外圆直径

用中心架

最小 8mm、最大 60mm

不用中心架

最小 8mm、最大 200mm

可磨内圆直径

用中心架

最小 35mm、最大 100mm

不用中心架

最小 35mm、最大 100mm

工件最大重量

50Kg

砂轮架

砂轮尺寸(外径 ×
宽度 × 内径)

最大 400 × 50 × 203mm

最大宽度50mm

砂轮线速度

35m/s

砂轮主轴转速

1670r/min

最大移动量(包括
快速移动量在内)

250mm

手轮一转砂轮架移
动量

粗2.0mm

精0.5mm

手轮一格砂轮架移
动量

粗0.01mm

精0.0025mm

旋钮上一格相当于
砂轮补偿量

粗0.01mm

精0.0025mm

砂轮架快速进给量

50mm

砂轮回转角度

顺时针10°

内圆磨具

砂轮尺寸（外径×
宽度×内径）

最大 50×25×13

最小 17×20×6

HJX33-03A

主轴转速10000、15000r/min

机床电机总功率

6.52KW

机床外形尺寸和净重

MA1420/H×500

MA1420/H×750

长×宽×高(mm)

2500×1800×1650

3000×1800×1650

净重(Kg)

3300

4200

机床装箱尺寸和毛重

MA1420/H × 500

MA1420/H × 750

长 × 宽 × 高(mm) 2680 × 2100 × 2100

3380 × 2100 × 2100

毛重 (Kg) 4300

5300

由于技术不断发展,本参数仅供参考.

[返回](#)

MA1420/H万能外圆磨床

要用途：