

橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 钢边橡胶止水带施工要点

产品名称	橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 钢边橡胶止水带施工要点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	标准:国标 规格:300*6mm 适用范围:建筑工程
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶止水带常用型号：

中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、钢板止水带、自粘丁基橡胶钢板止水带是工程常用的止水带，在使用时也有很多注意事项，下面为大家简单介绍一下这几种橡胶止水带。

在施工缝和变形缝中设置的中埋式橡胶止水带施工要点：

1、钢板止水带：

钢板止水带主要用于施工缝和后浇带中，为确保密封的连续性，规定焊接连接时应满焊。

2、中埋式橡胶止水带：

橡胶止水带的热硫化焊接搭接有利于提高搭接部位的可靠性。转角部位应力集中，不易搭接密实，故不应在此处进行搭接。

3、自粘丁基橡胶钢板止水带：

可用于施工缝、后浇带中的自粘丁基橡胶钢板止水带的搭接宽度，因机械固定搭接较自粘搭接更为牢固，故宽度略小。

4、钢边橡胶止水带：

对用于施工缝的非中孔型钢边橡胶止水带，因断面规整，可以采用铆接。为增加铆接部位的密封性，要求采用自粘胶带进行密封。