

# Honeywell 泵吸式气体检测仪 可燃氧气一氧化碳硫化氢监测仪 便携式四合一报警仪

产品名称	Honeywell 泵吸式气体检测仪 可燃氧气一氧化碳硫化氢监测仪 便携式四合一报警仪
公司名称	济南双驰电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XT-4 检测气体:LEL、O2、CO、H2S
公司地址	山东省济南市市中区九曲庄路2号中海国际社区 一区6号楼1-2703 (注册地址)
联系电话	13256767160

## 产品详情

Honeywell BW GasAlertMax XT II 特点 可同时检测 1, 2, 3

或4种气体简单的泵操作单按钮操作, 简单易用 采用 Smart Sample 泵技术, 采样结果更\*\* 小巧、舒适, 并可在恶劣的野外条件下使用 支持气体: H2S, CO, O2, LEL 坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测四种有毒气体, 它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器, 以适合您的应用。采用新的智能泵技术后, 进入受限空间和远程采样的容易程度。极大程度降低泵阻塞的几率, 并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II

自动测试和校准系统完全兼容 GasAlertMax XT II 的标准配置功能: LCD

可不间断地实时显示气体浓度 小巧而轻便的设计, 使佩带感觉很舒适 防水

IP66/67简单的自动校准程序; 与BW MicroDock II自动测试和校准站兼容启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检 明亮的广角可视警报光柱 内置式防震外罩GasAlertMaxXT

II规格: 大小: 5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米 重量: 11.1 盎司 / 316 克 温度: - 4 至 122F / -20 至

50C 湿度: 10% 至 -99-100 相对湿度 (非冷凝) 报警: 视觉、振动、声音 (95dB)-

低限、高限、STELTWAOL (超限)、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报 电池的标准使用寿命: 13 小时 @

32F / 0C / 10 小时 @ -4F / -20C / 6 小时即可充满电 泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本 Gas Alert

Max XT

的其他功能: 一体化采样泵, 采用了可靠的隔膜技术 采用半导体压力传感器的业内极好的堵塞检测

多语言支持, 包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语 Fleet Manager II

可方便您管理检测仪 配有标准的数据记录和事件记录功能