北一铣床XA6132

产品名称	北一铣床XA6132
公司名称	净佳机电设备（上海）有限公司
价格	60000.00/部
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场
联系电话	86-02160526482 15102179600

产品详情

*该产品操作方便，性能可靠。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽等。如果使用适当铣床附件，可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件，配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，可进一步扩大机床使用范围。

* 机床刚性好，能承载重负荷切削。
* 机床主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削。
* 易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁，重要部位采用优质合金钢，稳定耐用。 * 机床有完善的润滑系统。

* 根据用户需求可配置数显装置

· 主要参数介绍

项　目		单 位	XA6132	B1-400w
工作台	工作面积 宽*长	mm	320*1250	400*1600

	承载重量	kg	500	800
	T型槽数目	个	3	3
	T型槽宽度	mm	18	18
	T型槽间距	mm	70	90
行程	X向（工作台纵向）手动/机动	mm	700/680	900/880
	Y向（滑座横向）手动/机动	mm	255/240	315/300
	Z向（升降台垂向）手动/机动	mm	320/300	380/360
主轴	最大回转角度	deg	±45	±45
	转速	r/min	30-1500	300-1500
	转速级数	Step	18	18
	锥孔	.	ISO7：24 NO.50	ISO7：24 NO.50
	轴向移动距离	mm	.	.

	垂直导轨面至工作台中心线距离最小/最大	mm	215/470	255/570
	主轴中心线至床身垂直导轨面距离	mm	30/350	30/410
进给	切削进给速度	mm/min	X，Y：23.5-1180，Z：8-394	X，Y：19-950 Z：6.3-317
	快速移动进给速度	mm/min	X，Y：2300，Z：770	X，Y：2300，Z：770
	进给级数	Step	18	18
电动机	主轴电机功率	KW	7.5	11
	进给电机功率	KW	1.5	3
其他	机床外形尺寸（长*宽*高）	mm	2294*1770*1665	2556*2159*1830
	机床净重（约）	kg	2850	3800