

# 滤材滤芯数字粘度仪 天翼检测设备

产品名称	滤材滤芯数字粘度仪 天翼检测设备
公司名称	新乡天翼过滤技术检测有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省新乡市凤泉区宝西街道产业集聚区标准化17号厂房（注册地址）
联系电话	0373-2678979 19337379312

## 产品详情

### 1 概述

NDY-5石油产品运动粘度仪（以下简称粘度仪），本仪器适用于测定液体石油产品（指牛顿液体）的运动粘度，通过在某一恒定温度下，测定一定体积的液体在重力流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间，粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积，即为该温度下液体的运动粘度。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体在当前温度的密度所得。广泛应用于石油、化工、油田、铁路、科研、计量等部门。

该仪器设计新颖，美观大方，测试结果精度高，重复性好，操作简单方便。

采用保温材料，比老式双缸粘度恒温效果更好。

5个试验孔可同时进行试验，更高效，更方便。

特别设计的粘度计夹具，夹持可靠方便。

采用高精密温控系统自动控制，控温可达到 $\pm 0.1$ 。

加热功率自动切换，既能迅速升温，又能\*\*控温。

300 × 300mm标准恒温浴缸，容量更大，恒温更准。

强力电机搅拌，温场均匀，使试验数据具有良好的重复性。

外形美观保温好，\*\*\*\*。

## 2 执行标准

GB/T 265 《石油产品运动粘度测定法》

GB/T 11137 《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》

ISO 3104 《石油及其产品的试验方法.石油产品.透明和不透明液体.运动粘度的测定》

ASTM D445 《透明和不透明液体运动粘度的标准试验方法（及动态粘度的计算）》

## 3 测试对象

石油类产品等牛顿流体。

## 4 测试项目

牛顿流体的运动粘度。