

LED日光灯导热双面胶带 胶带厂家

产品名称	LED日光灯导热双面胶带 胶带厂家
公司名称	苏州双面胶带电子材料厂
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路-1幢
联系电话	0512-36882308 18068077786

产品详情

LED日光灯导热双面胶带 产品编号：MZ-D033 简要说明：硅胶材质 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.5mm厚度 白色 优良的导热性能，散热器，PCB线路板散热作用详细介绍：以适合不同客户的要求LED大功率灯条，LED灯，TV背光源，背光源模组，IC等产品上粘合，作用：用于LED芯片和铝基板导热，解决LED照明发热难题。用于LED芯片和散热器导热连接，解决了散热膏，导热膏难操作，涂不均匀，溢胶造成不良品的难题。TV背光源的两大难题：1、光的衰落；2、传热，导热和散热。LED灯T5 T8 T10产品上用的导热双面胶带（有基材无基材，一般厚度是0.05~0.2之间）括号里的请参考。规格：50米 25米 宽另可按客户要求

面板灯导热双面胶带

导热双面胶导热硅胶片特征：完善的可选厚度标准，不同用途有不同构造，稳定、经济、耐用。导热双面胶导热硅胶片应用：极好的附着强度和导热效率，散热和DDR-RAM元件的组装，LED光条元件和金属边框外壳的组装，导热双面胶导热硅胶片导热系数：1.0W/MK，导热双面胶导热硅胶片颜色：白色，保护膜为蓝色或黄色离型纸 白色纸，导热双面胶导热硅胶片耐电压：> 3.5Kv，导热双面胶导热硅胶片适用温度：-20 ~ +120 ，基本规格：导热双面胶导热硅胶片有卷材，厚度有0.1mm,0.13 0.15 0.2mm/0.3mm,0.4mm，可根据客户宽度要求裁切

联系人：易泽杰 电话：0512-36882308 传真：0512-82092395 手机：18068077786 QQ：1652603099