

# 塑胶跑道厂家优惠多

产品名称	塑胶跑道厂家优惠多
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

河北昌冠体育是一家主营塑胶跑道、预制型跑道、人造草坪、PVC地胶、硅PU球场、丙烯酸材料等,集研发、生产、销售、施工为一体,专注运动场地设施化、精细化、规范化的运动场地营造公。

塑胶跑道是由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒等组成的,具有平整度好、抗压强度高的特点,但是在塑胶跑道施工的时候,对塑胶跑道的基层表面处理不能忽视,塑胶跑道施工的基层表面处理工作具体内容如下:

1、排除水分。有两种方式:(1)通风:加强空气循环,加速空气流动,带走水分,促进混凝土中水分进一步挥发。(2)加热:提高水泥混凝土和其周围空气的温度,加快水泥混凝土中水分迁移到表层的速率,使其迅速蒸发。一般采用强制空气加热或辐射加热。

2、清理表面。对于平整度较差的大面积场地,可以采用以下方法:用喷砂或电磨机清除表面突出物,松动颗粒,破坏毛细孔,增加附着面积。以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。

对于有较多凹陷、坑洞的地面,应该用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。

3、酸洗处理。对于PH值大于8的返碱地面,应用酸洗法处理。酸洗法(适用于油污较多的地面):用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土的表面,待反应完全后,用清水冲洗,并配合毛刷刷洗,此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

在塑胶跑道施工基础局部时,也会出现很多问题,所以在基础封底前要进行接缝和修边处理。修边人员应随时检查厚度、平整度。在接硬边时,应根据坡度调整,在接软硬边时,应对硬边清理打磨,以保证粘接的牢固性。所使用的配料要严格执行工艺配方,配比准确无误。