

# 海水电磁阀ZCH

产品名称	海水电磁阀ZCH
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCH 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

海水电磁阀ZCH 海洋工业的先锋产品

作为海洋工业中\*为重要的阀门之一，海水电磁阀在保障海上工业生产安全和生态环境方面发挥了重要作用。作为一家专业从事海洋工业阀门生产的企业，上海欣一阀门有限公司自主研发的海水电磁阀ZCH，堪称海洋工业的先锋产品。

### 一、产品介绍

#### 1、海水电磁阀

海水电磁阀是一种将电磁控制阀芯开启和关闭的装置，通常用于控制海水系统中流体的\*\*。其可控制的介质除了海水外，还包括低浓度酸碱溶液、机油、轻油等。在海水港口、海上油田、海洋工程等领域中得到了广泛应用。

#### 2、不锈钢电磁阀

不锈钢电磁阀主要采用不锈钢材质和精密机械加工技术制成，可保证其具有良好的抗腐蚀、耐高温等优异性能。在海洋工业中，不锈钢电磁阀已成为海水电磁阀的主流产品。

#### 3、法兰电磁阀

法兰电磁阀是一种可通过连接到管道的法兰进行安装的阀门，具有良好的稳定性和密封性。在海洋工业中，由于海洋环境的特殊性，法兰电磁阀越来越受到工业界的重视和采用。

#### 4、海水电磁阀ZCH

海水电磁阀ZCH是上海欣一阀门有限公司自主研发的一款高端产品。其采用不锈钢材质、结合\*\*的工艺

和技术\*\*制造而成。海水电磁阀ZCH具有耐腐蚀、耐高温、密封性良好、安装简便等优点，在应对海洋工业中恶劣环境和复杂工况方面具有良好的适应性。

## 二、产品特点

### 1、高品质材料

海水电磁阀ZCH采用不锈钢材质制造，环保、无毒、耐腐蚀、耐高温，具有优异的机械性能和综合经济性。

### 2、\*\*的制造工艺

海水电磁阀ZCH采用现代化的制造技术，数据化设计和数控精密加工，确保产品的加工精度、质量稳定性和生产效率。

### 3、优异的性能表现

海水电磁阀ZCH的密封性和稳定性均达到了海洋工业的要求，确保了海水系统的安全性、可靠性和长期使用寿命。

## 三、产品优势

### 1、专业的，高质量的产品

上海欣一阀门有限公司是一家拥有多年海洋工业阀门生产经验的专业化企业，具有雄厚的技术力量和生产实力。我们的产品制造加工和检测设备均处于国际\*\*水平，产品质量得到了业内人士的广泛认可。

### 2、良好的售后服务

上海欣一阀门有限公司拥有一支高素质的售后服务团队，可为用户提供及时、专业的技术支持和售后服务，以解决用户在使用海水电磁阀ZCH过程中出现的各种问题。

### 3、竞争力价格

我们的海水电磁阀ZCH具有\*\*的性能表现和稳定性，而且价格合理，具有较强的市场竞争力。

## 问答环节

### 1、海水电磁阀的选型原则是什么

答 选型时应根据介质类型、温度、压力等参数以及安装方式、防护等级和管路布置等要素综合考虑。

### 2、海水电磁阀经常遇到的问题有哪些

答 海水电磁阀在使用过程中可能会遇到电气连接不良、阀门漏气、维修困难等问题。

### 3、海水电磁阀的维护和保养注意事项有哪些

答 在日常维护和保养中，应注意防止介质的砂石和腐蚀性物质进入阀门内部，定期检查阀门的密封状况，及时更换老化的零部件。

## 一.参数：

材质 SUS316	规格 DN15-DN200
压力 0-1.6Mpa	结构 分步直动式
介质 中高温气液体	密封 聚四氟乙烯

## 二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

## 三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，\*\*寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

## 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)

关键词：不锈钢电磁阀 海水电磁