

浇封型防爆电磁阀ZCSB-20

产品名称	浇封型防爆电磁阀ZCSB-20
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	320.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCSB-20 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

浇封型防爆电磁阀ZCSB 20

防爆电磁阀是一种用于自动控制气体、液体在管路中流动的电子产品。它采用**的防爆技术，能够抵御一定的与气体或液体有关的爆炸危险。本文将为您介绍上海欣一阀门有限公司生产的一款防爆电磁阀浇封型防爆电磁阀ZCSB 20。

产品介绍

品牌 上海欣一

型号 ZCSB 20

材质 全铜

价格 320元/件

该产品是采用全铜材质制造的，具有防爆、防腐等特点，适用于自动化控制系统中的特定环境，例如化工、石油、天然气、液化气、制药等领域中。其*大优点在于可以长久耐用、稳定可靠地运行，从而保障设备的安全和生产的正常进行。

插入相关的专业知识和小于3个问答

关于防爆电磁阀，以下是一些相关专业知识和常见问题解答

1. 什么是防爆电磁阀

答 防爆电磁阀是一种用于控制气体或液体在管道内流动的电子设备，其结构合理、性能稳定，能够在特

定环境下安全可靠地运行。

2. 防爆电磁阀的作用是什么

答 防爆电磁阀主要是用于控制液体或气体的流动，能够实现自动控制、保护设备和管线，保障生产环境的安全。

3. 防爆电磁阀的选型需要考虑哪些因素

答 选型时需要考虑防爆等级、材料、工作压力和介质等因素，结合实际情况进行综合考虑，选择合适的防爆电磁阀并进行正确安装和维护。

结语

浇封型防爆电磁阀ZCSB 20是一款稳定可靠、安全防爆的自动化控制设备，可应用于多种特定环境下的气体、液体管道控制。如果您需要防爆电磁阀产品或有相关疑问，欢迎联系上海欣一阀门有限公司，我们将竭诚为您服务！

关键词：全铜防爆电磁阀厂家，螺纹电磁阀价格，带证书防爆电磁阀

一、适用条件:

1、环境场所：GB3836.1-2000、GB3836.9-2006, 环境温度：-20~50 ，相对湿度不大于85%

产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站检测合格，产品符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2006标准，

2、防爆合格证号:GYB101038X/GYB101039X。

二、结构特点：

1、防爆结构：浇封型。防爆标识：Ex mb I/II T4, 外壳防护等级：IP65

2、技术参数

型号	孔径	电压V	消耗功率	环境温度	线圈温升	引入电缆标准长度
1320	13	直流12、24、48、110、220	12W	-20 ~ +50	155	1500mm
1321		交流（50Hz）24、36、110、220	15VA			
1620	16	直流12、24、48、110、220	16W	-20 ~ +50	155	1500mm
1621		交流（50Hz）24、36、110、220	18VA			

(1) 其他电压可特殊订货；

(2) 引入电缆超过标准长度在6000mm范围内可特殊订货。

三.浇封防爆线圈主阀配置：

常规型：采用DF阀；工作压力：0.3~8公斤，适用介质温度-5~80度，口径：DN15~DN200,具体尺寸参照DF系列

耐温型：采用PS阀；工作压力：0.4~16公斤，适用介质温度-5~135度，口径：DN15~DN50,具体尺寸参照PS系列

低压直动型：采用2W阀，工作压力：0~3公斤，适用介质温度-5~80度，口径：DN06~DN50,具体尺寸参照2W系列

供应ZCSB系列浇封型防爆电磁阀价格，供应ZCSB系列浇封型防爆电磁阀产品