

# 潍坊电热鼓风干燥箱

产品名称	潍坊电热鼓风干燥箱
公司名称	潍坊盛翔实验设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:一恒 型号：:DHG-9013A 产地：:上海
公司地址	潍坊市胜利西街211号
联系电话	0536-8359516 15964595533

## 产品详情

### 产品描述

箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温\*\*可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内部温度均匀。

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

### 技术参数

外形尺寸（mm）W\*D\*H：840\*670\*730

内胆尺寸（mm）W\*D\*H：550\*450\*550

搁板：2块

恒温波动度：±1

温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

控制范围：RT+10 ~ 200 /RT+10 ~ 250

温度分辨率：0.1

输入功率：2050W

电源电压：AC220V 50HZ

定时范围：1 ~ 5999min

注：根据用户需要可定控温范围为RT+10~250 产品，RT指环境温度。鼓风干燥箱推荐：

仪器型号	DHG-9013A	DHG-9023A	DHG-9053A
电源电压			AC220V 50HZ
烘箱功率	500W	850W	1100W
温控范围			RT+10 ~ 200 /RT+10 ~ 250
恒温分辨率			0.1
控温均匀度			± 3% (测试点为100 )
温度波动度			± 1
载物托架			2块
工作尺寸 (mm) W*D*H	250 × 260 × 250	340 × 325 × 320	420 × 395 × 350
外形尺寸 (mm) W*D*H	530 × 370 × 420	620 × 440 × 490	720 × 530 × 520
定时范围			0 ~ 9999min

选购件：

- 1、多段编程控制器
- 2、独立限温控制器
- 3、RS485接口和通讯软件
- 4、嵌入式打印机
- 5、直径 25mm测试孔
- 6、U盘数据储存
- 7、无线报警系统 ( 短信报警系统 )