

## 济宁市曲阜市地磅称出租 出售二手地磅称100吨18米

产品名称	济宁市曲阜市地磅称出租 出售二手地磅称100吨18米
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	秤台尺寸:客户需求定制 结构:Q235材质面板, U型大梁、自动焊接 配置:称体 仪表 传感器 接线盒 打印机
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室 (注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

### 产品详情

电子地磅工作原理, 货物进入称重台, 在重力作用下, 称重传感器弹性体产生弹性形变, 粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡, 输出与重量数值成比例的电信号, 信号到达显示器处理为称重量。鑫茂物联教您地磅汽车衡产品规格尺寸如何选择? 当您需要对整台车进行称重时, 地磅必须足够长, 可容纳计划称重长车辆的所有车轮。例如称重长车的车轮总长度为14米, 需要选择15米或16米长度的地磅。

汽车衡的安装攻略:

选址建议: 汽车衡的安装位置应有良好的排水通, 会因暴雨淹没汽车衡, 对于浅基坑更应设置排水通道. 另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台, 两端直道要至少等于秤台长度

汽车衡基础: 必须浇筑混凝土基础, 此基础必须开挖到当地冻土线以下, 在施工中应保证混凝土标号, 浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸, 在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位. 基础浇筑完工后, 应按土建规范养护, 混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡。

浅基坑与无基坑优:

缺点：浅基坑即电子汽车衡安装在地下,安装好后汽车衡表面与地面齐平.

优点：占地少,不需要做斜坡,这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于汽车衡整体寿命有影响.

无基坑即汽车衡安装在地平面上,汽车衡表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下.

优点：基础做法相对简单,方便维修,安装在地上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的.

劣势：需要做两边斜坡，占地面积比较大。

地磅智能称重管理系统是基于计算机软件管理系统、视频监控抓拍系统、自动化控制系统、网络上传系统、远程语音系统、远程控制系统、集中管理系统等为一体的集成自动控制、数据管理、视频监控、网络化管理的称重管理系统，是企业实现计量称重管理规范化、精细化管理的重要举措。无人值守称重系统采用PLC流程控制程序控制整个无人值守的过磅流程，检测光幕、地感状态，驱动道闸、信号灯、读卡器、车牌识别、拍照相机等设备，输出语音指挥车辆过磅，完成称重结果的记录和打印。