

## 200万像素百万网络模组

产品名称	200万像素百万网络模组
公司名称	深圳市世星安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华东环一路中泰科技园1栋9层
联系电话	0755-36631682 15989352040

## 产品详情

双层200W简化板 型号：SX-200P-E 适用于装普通高清摄像机  
尺寸：38\*38 前端：1/2.5coms镁光 支持ONVIF2.0协议，P2P穿透路由  
技术1920\*1080/25帧、2592\*1920/11帧分辨率，输出带1路BNC，1路网口，1路电源，无法拓展云台，WIFI，3G功能

三层200W全功能板 型号：SX-200P-F 适用于装普通高清摄像机，云台，以及需要拓展WIFI,3G  
尺寸：38\*38 前端：1/2.5coms镁光 支持ONVIF2.0协议，P2P穿透路由技术  
1920\*1080/25帧、2592\*1920/11帧分辨率，输出带1路BNC，1路网口，1路电源，支持拓展云台，WIFI，3G功能

- 采用最新高性能多媒体处理器TI368，支持H.264 Main Profile视频编码
- 标准复合视频CVBS输入
- 最高支持2592 × 1920解析度的视频编码
- 支持双码流，电脑监看和手机监看可使用不同大小的码流
- 支持手机远程监看和控制云台，兼容多种智能手机操作平台
- 可选配支持EVDO/WCDMA/TD-SCDMA 3G网络
- 可选配支持WIFI/802.11b/g无线网络
- 选配TF卡插槽，支持到32G，实现前端图片和录像存储，支持报警预录
- 支持双向语音对讲功能
- 支持电子邮件报警，并附加图片
- 支持静态IP，也支持动态IP（DHCP）
- 支持动态域名解析（DDNS）
- 支持移动侦测报警功能（可设多个区域和灵敏度）和传感器报警功能
- 可以设置多个报警时间段，支持远程报警联动
- 提供RS485/RS232串口和内置各种解码器协议，支持透明传输协议
- 监看时可实现图像抓拍和录像
- 断电后时钟时间不丢失，并支持网络对时功能（NTP）
- 异常自动恢复功能，网络中断后可自动重连
- 丰富的网络协议，支持TCP/IP，HTTP，TCP，ICMP，UDP，ARP，IGMP，SMTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPNP等多种协议
- IE访问、音视频流、控制协议传输仅使用一个端口号，方便路由器设置
- 支持UPNP自动端口映射
- 提供PC客户端软件，可实现多点监看控制、中心报警等功能
- 提供开放的标准API接口，支持SDK集成开发，方便开发各类应用
- 可提供配套大型中心平台管理软件（费用另计）