

ABB 1250A塑壳断路器 代理商现货一朔电气

产品名称	ABB 1250A塑壳断路器 代理商现货一朔电气
公司名称	上海一朔电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	青浦区青安路1097号8幢2层A区243室
联系电话	021-60540418 18017635689

产品详情

上海一朔电气科技有限公司 业务员：孙先生 电 话：021-60540418 传
真：021-69009790 业 务QQ:2858898516 邮 箱：2858898516@qq.com

塑壳断路器 Tmax

Tmax系列技术高，采用了最先进的设计和模拟工具，保证在最小的外形尺寸上达到最优的性能。ABB一直致力追求最高质量的产品和服务，确保Tmax断路器绝对安全和可靠。

由于灭弧室采用最新科技和能够加快分闸速度，Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值，从而避免装置过热和降低电动应力。

此外，Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件，具有很多优点：方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223)

灵活选择各种安装方式：Tmax断路器具有7种框架尺寸和3种脱扣器：单磁式、热磁式和电子式。加上完善的配套附件，即使面以最特殊和最严格的应用场合，也能轻松应对。

灵活解决所有安装问题：Tmax断路器具有比市场上所有同类断路器产品都高的性能尺寸比，可为用户提供更多的空间来进行电缆布线，减少开关柜尺寸。

应用领域 塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂，工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中，用

于电机保护（电机控制中心）、发电机保护、电容器保护和终端用户。

配电保护技术数据：

标准符合：IEC60947-2 额定电压：690VAC 额定电流：160-1600A 分断能力：16-200KA 极数：3、4极 额定绝缘电压：800、1000V 额定冲击耐受电压：8KV 脱扣器形式：热磁式、电磁式、电子式 安装方式：固定式、抽出式、插入式 机械寿命：25000、20000、10000次