

多级矿用离心泵 MD型矿用多级离心泵 矿用耐磨多级泵图纸

产品名称	多级矿用离心泵 MD型矿用多级离心泵 矿用耐磨多级泵图纸
公司名称	长沙奔腾泵业有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区雄天路2号隆平高科技园
联系电话	86-073183866679 15308432572

产品详情

MD型多级矿用离心泵概述：MD型泵适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 。

MD型多级矿用离心泵参数范围：流量Q 10~500m³/s 扬程H 33~850m

MD型多级矿用离心泵型号说明：MD型泵在型号表示方法上有三种，现分述如下：1) DM280-43/84 × 5

“DM” - 表示多级矿用离心泵。“280” - 表示泵的流量 (m³/h)。

“43” - 表示泵的单级扬程 (m)。“84” - 表示年号。“5” - 表示级数。2) MD80-30 × 5

“MD” - 表示多级矿用离心泵。“80” - 表示泵的吸入口直径 (mm)。

“30” - 表示泵的单级扬程 (m)。“5” - 表示级数。这种方法表示的泵只有D80 - 30。

3) 150MD30 × 5 “150” - 表示泵的吸入口直径 (mm)。“MD” - 表示多级矿用离心泵。

“30” - 表示泵的单级扬程 (m)。“5” - 表示级数。

MD型多级矿用离心泵结构型式：MD型泵为卧式安装。除DM16-60型泵的吸入口方向垂直向上外，其余泵的吸入口方向为水平。所有DM型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除DM85-67，DM155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外，其余采用滚动轴承、油脂润滑。

MD型多级矿用离心泵旋转方向：从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

MD型多级矿用离心泵主要零件材质：泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。

MD型多级矿用离心泵成套范围：泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

多级矿用离心泵由长沙水泵厂奔腾泵业二十余年专业制造自平衡多级泵、多级泵、多级锅炉给水泵、多

级矿用离心泵、不锈钢多级离心泵、卧式多级离心泵、次高压多级锅炉给水泵、多级油泵、多级离心油泵、多级耐腐蚀离心泵。订购热线：400-001-4199