

成都西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	成都西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

成都西门子代理商SIEMENS欢迎您 调用下个功能块之前会保留通过此方法存储的数据 根据需要
移除模块 下表概述了对于参数分配错误的模块可能显示的内容 说明

请确保极性正确，否则会产生明显的测量误差 这可缩短模块的循环时间 接收 IM

上的操作员控件和指示灯 表格 6-9 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED（红色）

设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421；DI 16 x DC 24 V

(6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 116 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

给通道组分配传感器电源 模块的两个传感器电源用于向两个通道组供电：输入 0 到 7 以及输入 8 到 15

电源模块 3.5 通过 LED 指示的故障/错误消息 S7-400 自动化系统模块数据 56 参考手册, Ausgabe 11/2016,

A5E00432660-08 LED BAF LED BATT1F LED BATT2F 故障原因 补救措施 H D H 电池 2 耗尽或缺失，

无外部备用电压可用(短路 或过载) 在电池盒 2 中插入新电池

由于输出值的二进制表示方法始终相同，从表“± 10 V 电压输出范围内的模拟值表示”开始

的表中只含有输出范围和单位 表格 1-4 正弦干扰 正弦干扰 测试值 相应抗干扰测试等级

高频辐射（电磁场）符合 IEC 61000-4-3 80 MHz 至 1 GHz 以及 1.4 GHz 至 2 GHz 10 V/m，80 % 振幅调制

(1 kHz) 2 GHz 至 2.7 GHz 3 V/m，80 % 振幅调制 (1 kHz) 3 电缆的 HF 电流以及电缆符合 IEC 61000-4-6 10 V

测试电压，在 10 kHz 至 80 MHz 范围内按 1 kHz 的 80 % 振幅调制 3 无线电辐射干扰 电磁场辐射符合 EN

61000-6-4

[山西长治西门子代理商SIEMENS欢迎您](#)