

维修销售南自PSL 691-DIO.A-A模件DIO

产品名称	维修销售南自PSL 691-DIO.A-A模件DIO
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南自 交流回路电流:5A,1A
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

遥信设置

提供设置菜单，可实现以下功能：

重新定义遥信名称；

设定需要装置记录的遥信 SOE；

设置每一路遥信的消抖时间；

遥信人工置数。

详细设置步骤请参阅 PS 690 系列数字式保护测控装置说明书的菜单说明。

6) 装置名称

可以通过输入汉字内码的方式，定义和修改本装置的名称。

7) 打印服务器

自动化系统中如果连接有网络打印服务器，在此菜单下的“IP 地址”项中设定该网络打印服务器的 IP 地址。

d) 比率差动元件的启动值一般取定值中“高压侧额定电流”定值的 0.4 倍 ~ 0.8 倍。

e) 比率差动拐点电流一般取 0.8 倍 ~ 1.0 倍的“高压侧额定电流”定值。

f) 比率制动系数一般取 0.3 ~ 0.7 之间。

g) 二次谐波制动系数一般可取 0.10 ~ 0.2 之间，建议取为 0.15。

h) 差动速断元件按躲过变压器的励磁涌流，*严重外部故障时的不平衡电流等情况整定。

5.2 运行参数清单及说明

针对一些保护功能之外的其他功能，PST691 装置提供了“运行参数”进行设置。运行参数与保护定值同等重要，必须根据实际情况进行设定，才能保证相关功能的正确使用。