

盐雾试验机 盐水喷雾试验机

产品名称	盐雾试验机 盐水喷雾试验机
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市经济开发区中环北路732号
联系电话	0573-83690307 18605735907

产品详情

盐雾试验机/盐水喷雾试验机

产品名称：[盐雾试验机](#)

产品型号：WSYW-090

产品简介：盐雾试验机为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》，用于中性盐雾试验，也可用于醋酸盐雾试验。适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

试验室尺寸：长×高×宽约600×450×400（其他更多尺寸请参考我公司官方网站或来电垂询）

整机尺寸：长×高×宽约1200×900×650

产品结构：

整台PVC板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。

- 2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。
- 3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。
- 4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。
- 5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。
- 6、进口温度控制器，数字显示，PID控制，高稳定性白金测温探头，误差 0.3

- 7、 试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。
- 8、 喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。
- 9、 压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

产品用途：

盐雾试验机为人工气候模拟环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是科学研究、机械制造、国防工业、轻工电子、仪表等行业产品经表面处理，对各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。

盐雾试验箱性能指标应符合GB/T10125-1997《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的要求。

操作方法参见行业标准GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》。GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》，用于中性盐雾试验，也可用于醋酸盐雾试验。

普遍使用行业：汽车零部件、电镀、涂料、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

适用标准：RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866；JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770；ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。

以上为[盐雾试验机](#)的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

韦斯实验设备有限公司

联系人：刘先生 18605735907

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weisstest@163.com

网站：<http://www.weiss.net.cn>

<http://www.qe-test.com>

<http://www.weiss17.com>

<http://www.weiss17.cn>

<http://www.weiss-china.cn>