

# 脱硫搅拌器 云南搅拌器 盛达传动

产品名称	脱硫搅拌器 云南搅拌器 盛达传动
公司名称	淄博盛达传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	18369958067
联系电话	18369958067 18369958067

## 产品详情

采用了双端面多弹簧式机械密封，不锈钢搅拌器，双端面密封有轴向双端面密封和径向双端面密封两种。我厂采用径向双端面密封，脱硫搅拌器，上端的一级密封直接与浆料槽内物料接触，摩擦副材质为硬质合金对硬质合金(WC/WC)，既可防止颗粒物料进入摩擦面而导致机械密封失效，又可延长机械密封的使用寿命下端的二级密封为辅助密封，主要是防止密封液外漏，摩擦副材质为硬质合金对石墨(WC/M10 6K);用自来水作为密封介质，封液用以改善端面间的润滑及冷却摩擦产生的热量，并把物料与外界隔离，以实现物料的“零泄漏”。

由于螺旋叶片产生的扭矩形成的旋转流，从而形成对混合有用的螺旋形流动，化工搅拌器，它会产生更大的流动量。由于浆流的螺旋作用，螺旋形高速流使低速流动区域的浆体被携带进入高速浆流区，从而起到对混合有利的均质作用。同时，由于侧入式搅拌器除有轴向流以外，还有法向推力形成的非轴向流，因而造成浆体的上下翻腾，以防止煤浆沉淀。

侧入式搅拌器还广泛用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。特别是在大型贮槽或贮罐中利用一台或多台侧入式搅拌机一起工作，在消耗低能耗的情况下便可以获得良好的搅拌效果，是一种不错的选择。

侧入式齿轮搅拌机是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上。搅拌器上的搅拌器通常采用轴流式，大部分是螺旋桨式搅拌器。在同等功耗的情况下，可以获得更高的混音效果。功耗仅为顶部搅拌的1/3 ~ 2/3，成本仅为顶部搅拌的1/4 ~ 1/3。转速可在200至750转/分钟之间。

广泛应用于重油和等石油产品的均质混合或储罐、润滑油储罐、食用油储罐和一些新能源储罐等场所，也广泛应用于脱硫塔(吸收塔)。

侧入式搅拌机使用工作压力0~0.4兆帕，工作温度 110。轴封分为填料密封和机械密封，一般适用于无固体颗粒的混合密封。如果液体中有固体颗粒，请在选择时咨询公司。

## 2.产品特性:

- 1.传动环节少，机械，结构紧凑，运行稳定；
- 2.占地面积小，处理量大，能耗低，噪音低；
- 3.安装、运行和维护成本低；
- 4.更换机械密封时无需卸料。
- 5.它能在要求的搅拌时间内达到一定的搅拌强度，满足搅拌速度快、均匀、充分的要求，云南搅拌器，水头损失小，能适应水量的变化，适合各种介质容量的搅拌。

脱硫搅拌器-云南搅拌器-盛达传动(查看)由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动机械有限公司位于18369958067。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛达传动在化工设备中享有良好的声誉。盛达传动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛达传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。