

枣庄道闸 展旭置业 空降道闸

产品名称	枣庄道闸 展旭置业 空降道闸
公司名称	山东展旭置业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区房镇镇联通路169号锦尚购物中心6号楼31层3105（注册地址）
联系电话	17865958210

产品详情

码上通视频防尾随闸机的应用场合非常广泛，枣庄道闸，在金融机构中可以起到防止闯入、等行为的效果。同时在医院中，码上通视频防尾随闸机也可以有效地保障患者和医务人员的安全，防止一些冒充医务人员进入病房。在学校中，码上通视频防尾随闸机也可以限制学生进出学校的次数，有效控制校园内的人员流动，确保学校的安全。

码上通视频防尾随闸机在保障安全方面有非常显著的优势，除了将尾随行为能够提前识别之外，还可以记录进出人员的行为，方便管理人员进行回溯和查看，提升了管理的效率。在一些人员流动性比较大的场所，如地铁站、机场等，在保障安全的同时，起落杆，也能够提升通行的速度和便捷性，为广大市民提供更加便捷的通行体验。

为了使检测器工作在状下，线圈的电感量应保持在100uH - 300uH之间。在线圈电感不变的情况下，线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小，匝数就越多。由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质，这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响，所以上表数据仅供用户参考。在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，只要保证线圈的终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，直杆道闸，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。单机弹簧配置情况如下：闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。限位调节道闸出厂时对闸杆的平衡状态进行过调整，达到平衡的范围，如现场安装出现闸杆起落不垂直或水平状态，需作微调时，步骤如下：打开箱门；使用十字螺丝刀松动限位挡板十字头螺丝，稍作转动限位挡板调至闸杆到水平位置，调好后拧紧螺丝；当闸杆起杆不到位，空降道闸，限位挡板逆方向作微调，超过水平位置则反之；当闸杆起杆后达不到垂直度，将限位挡板顺时针方向作微调，调至所需位置；锁上箱门。

枣庄道闸-展旭置业-空降道闸由山东展旭置业集团有限公司提供。山东展旭置业集团有限公司是从事“主营产品:土石方工程,车牌识别,门禁监控系统等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。