

线形风口 淄川风口 贝德利暖通

产品名称	线形风口 淄川风口 贝德利暖通
公司名称	山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号
联系电话	13355225210 13355225210

产品详情

ABS回风口材质分类1、木质材料：木质在中式装修风格的房间通常会被作为风口材质的，这能满足整体风格的统一与美观。但是，在夏天制冷时，风口可能会有结露现象，一旦结露，湿气浸过木头材质，铝合金异型风口，随后干燥，这个过程容易造成木质风口变形、开裂。但采用木质风口，温度会高于采用铝合金或钢板涂塑材质。2、铝合金：材质容易造型，淄川风口，可随装修风格设计成直线或弧形。但是，爪型风口，由于铝合金材质较冷，夏季制冷时，如果相对湿度较大，则比较容易产生结露。铝合金是目前使用较多的风口材质。3、钢板涂塑材料：钢板涂塑材料和铝合金类似，夏季制冷时，如果相对湿度较大，线形风口，也比较容易产生结露。4、ABS材料：这是一种新型树脂材料，能有效改善结露现象，而且有很多种颜色可供设计师选择，能与家装风格较好融合。但是，其长期使用，有变色变形的可能性。

风管加工的注意事项如下：

- 1、通风管道在运输过程应有不让损坏风管的保护措施。
- 2、榫接风管的连接在榫口处涂胶粘剂，是为加强接头处的强度。
- 3、当风管采用地面预组装后架空安装时，限制预组装的长度是为了避免风管因自重产生的弯曲而破坏构件接口。
- 4、玻璃纤维复合板风管端口为切割面时，在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵，才能不让玻璃纤维外露和飞。

不锈钢风管优点如下：

- 1、外形美观，内壁光滑的不锈钢风管，阻力小，气密性好，承压强度高，适用于非常复杂的排气工程。
- 2、无需额外的喷水灭火装置，即可消除可燃和不可燃的化学腐蚀性气体。
- 3、它由不锈钢制成，坚固易保持整体性。
- 4、不锈钢风管内涂层，耐酸碱、耐冲击、耐腐蚀、耐高温。可适用于150 ° F~300 ° F(-66 ° C~149 ° C)的温度。
- 5、采用计算机辅助设计，安装方便。可在无灭火装置的环境中使用，节省安装灭火装置的费用。
- 6、其成本高于镀锌风管。不锈钢风管，运输方便，适应场地变化

线形风口-淄川风口-贝德利暖通(查看)由山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司提供。山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！