

扇形风口 山东风口 贝德利暖通

产品名称	扇形风口 山东风口 贝德利暖通
公司名称	山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号
联系电话	13355225210 13355225210

产品详情

4、正压送风口是在意外发生的时候向逃生楼道里送风，利于逃生，同时送风时楼道内处于正压，也就是说楼道的气压比别的地方高，烟雾不会渗进来而引起人员窒息，以保证安全。多叶排烟口这套系统是平常不使用，火灾时才用，是逃生设置的。

负压通风应用优势

场负压通风方式与以前传统的场混合式通风相比，现场的通风效果有明显的提高，比如在一个高采场上，若仅开启抽风机其风流相当于传统通风方式的两倍。

另外，送新风的风筒仅需接到采场联络道以上 10 米左右（即离轨面 15 米左右），不需要跟进到作业面，这不仅减轻了工人的劳动强度，同时又节约了生产成本。

高温型螺旋风管能够解决特殊环境通风问题： 在我们生活中，有些行业只是单纯的需要螺旋风管达到排风，扇形风口，转换空气的功能，但是有些行业如在机房、地下室、机械工程、通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除之用、耐高温及排风，要是以前的风管在使用上就不太可能实现这个效果，线形风口，这种风管是具有很好的抗强酸及碱，良好的抗化学性，携带方便，耐油酸且阻燃；任意弯曲半径约等于外径，可排静电、螺旋丝接地，给安装时候带来很大的方便。空气一直都是我们人类所须呼吸的气体，要是你在一个密封的情况下要是没有进行空气的流通运输，那么就会出现窒息的可能性，所以现在很多人在空气不好的地方都安装通风管道。

没有具体规定，但前室正压送风口是有手动开启装置的，此装置火灾时必须让人手方便操作，所以通常风口底离地1500较好。

1、20m，《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。

2、防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式，防止烟气进入疏散通道的系统；排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式，将烟气排至建筑物外的系统。

3、自然排烟应设于房间的上方，山东风口，宜设在距顶棚或*板下800mm以内，其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方，设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口，至该防烟分区远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。

扇形风口-山东风口-贝德利暖通(查看)由山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司提供。山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司位于淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贝德利暖通在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。贝德利暖通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贝德利暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。