

# 展旭置业 起落杆 泰安道闸

产品名称	展旭置业 起落杆 泰安道闸
公司名称	山东展旭置业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区房镇镇联通路169号锦尚购物中心6号楼31层3105（注册地址）
联系电话	17865958210

## 产品详情

车辆检测器在绕制线圈时，要留出足够长度的导线以便连接到环路感应器，又能保证中间没有接头。绕好线圈电缆以后，必须将引出电缆做成紧密双绞的形式，要求少1米绞合20次。否则，未双绞的输出引线将会引入干扰，使线圈电感值变得不稳定。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。线圈埋设首先要用切路机在路面上切出槽来。

故障维修一般简单的道闸故障可以按照以下3个方法解决，如果您的道闸出现以下3种故障之外，建议还是请人士来维修。不能起落杆排除方法：测量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内；不到位、抖动太大检测原因：检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧，自动挡车杆，排除方法：调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓；机箱内异常响动检测原因：检查处轴承和活动链接部分是否异常。排除方法：加润滑油或更换轴承。

道闸常见故障及其维修方法主要如下：道闸的线圈埋线松动：当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，泰安道闸，此时传感器必须重新复位后方能正常工作。解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。道闸的活节螺丝松动：活节螺丝为正反螺纹相接，快速道闸，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

展旭置业(图)-起落杆-泰安道闸由山东展旭置业集团有限公司提供。展旭置业(图)-起落杆-泰安道闸是山东展旭置业集团有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。