

喷涂设备-喷涂机厂家，四川乐山市聚氨酯墙体保温喷涂设备

产品名称	喷涂设备-喷涂机厂家，四川乐山市聚氨酯墙体保温喷涂设备
公司名称	济南驰达节能技术开发中心
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市共青团路53号
联系电话	0531-83090118 13001721667

产品详情

欢迎致电了解更多详情;联系人：吕玲

抢购热线：0531-83090118 手机：13001721667

济南驰达聚氨酯喷涂设备厂，产销聚氨酯喷涂多年，生产效率佳，稳定性优越，操作简单，结构坚固，品质优良，成本低廉，在市场上占有率高，深受青睐！我公司秉承为客户提供全方位的技术服务，“质量第一，客户至上”是我们不变的承诺，可外墙喷涂、喷涂冷库、冰箱、冷藏车、屋顶防水保温等，

本公司主要从事聚氨酯发泡设备制造的企业。产品有：聚氨酯喷涂机，聚氨酯发泡机，太阳能发泡机，聚氨酯包装机，聚氨酯外墙冷库喷涂机，聚氨酯浇注机，聚氨酯现场发泡机，管道接头发泡机，车厢保温喷涂机等等

GY-108型占有率最高，六大优势：

- 1,108型聚氨酯喷涂设备工作压力8-15MPA，支持高度60米，对于40层左右楼房可以轻松施工（设备可放在楼房中间，施工人员乘坐吊兰可以轻松上下施工）；
- 2，聚氨酯喷涂机拥有8500W双加热系统，保证原料混合最佳温度（快速的加热系统，保证雾化均匀，发泡充分，不仅省料，而且喷涂表面平整）；
- 3，聚氨酯发泡料在头高压撞击混合，混合快速均匀，释放压力雾化细腻，喷涂表面可控制在3mm左右起伏（高压喷自清洁，大大避免了施工过程中堵现象）；
- 4，聚氨酯喷涂设备标配自动提料泵，自动提取原料，节省人力，仅1-2人就可以操作设备；

5, 聚氨酯喷涂机标配格拉斯5代专用喷枪, 金属摩擦副替代3代喷塑料摩擦副, 更加持久耐用; 嘴内置式, 完全避免了3代枪嘴经常断裂现象。

6, 喷标配1.6mm和1.8mm口径喷嘴。1.6mm喷嘴雾化细腻, 节省原料, 适合薄层喷涂, 保证薄层表面平整度; 1.8mm喷嘴在保证雾化混合充分的情况下, 更适合冷库作业。

聚氨酯喷涂机性能 本机采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射, 因此每次完成混合与注射后, 能自行清除混合腔内残余混合物, 不须溶剂清洗。每吨原料发泡同等条件下比低压发泡机多发2-3个立方米。混合头确保使用寿命, 10万次。聚氨酯喷涂机, 聚氨酯发泡机, 聚氨酯外墙冷库喷涂机, 聚氨酯浇注机, 管道接头发泡机, 车厢保温喷涂机等等

聚氨酯硬泡喷涂施工工艺流程 基层墙体清理——吊大墙垂直线——垂直偏差大于1.0cm时用1:3水泥砂浆找平——拉水平线(墙面宽度 2m时、水平线间距1~1.5m)——涂刷聚氨酯防潮底漆——由下向上支阳角、阴角模或窗口模, 浇注阳角、阴角或窗口——窗、门、脚手架等非涂物遮挡、保护——墙面喷涂PU保温材料0.8~1.5cm厚——按45cm间距、梅花状分布插定厚度标杆——喷涂PU保温材料至刚好覆盖厚度标杆——20min后开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过规定厚度1cm突出部分——1h后DR聚氨酯界面砂浆——吊垂直、套方、弹控制线——抹DR胶粉聚苯颗粒保温浆料——划分格线、开色带分格槽、门、窗口滴水槽——抹抗裂砂浆、铺压网格布——首层墙阳角安装钢护角、抹第二遍抗裂砂浆、压入第二层玻纤网格布——涂刷高分子乳液弹性底层涂料——刮柔性耐水腻子——外墙涂料施工

我公司生产的聚氨酯高压喷涂机具有操作方便实用(1-2人操作)、省工(每天施工1000m²左右)、省料(相比普通喷涂设备省料5%以上)


喷涂机主要由供料装置、喷枪、雾化发生源构成。雾化发生源因不同类型、喷涂机而异: 空气喷涂机的雾化发生源由空气压缩机、输气管、空气油水分离器、贮气罐组成; 无空气喷涂机雾化发生源由动力源、高压泵组成; 静电喷涂机的雾化发生源由高频高压静电发生器组成。

在皮革工业又称喷浆机。将涂饰剂浆液喷涂于皮革面的机器。

由喷浆和干燥两部分组成。工作机构包括装备有喷头的喷室、载革传送带、干燥系统和清洁机构等。现在多采用旋转式多喷头密闭喷室, 喷头由超声波或电脑控制启闭, 实现了有革喷, 无革不喷; 节约涂饰剂, 减少污染, 涂饰效率高。喷涂后的革由传送带送入干燥区, 干燥后从另一端收集。

售后服务: 一年内保修, 终身维修, 欢迎到公司考察、参观、现场试机, 对于路远或者不方便亲自到公司客户, 以下地区都可以负责免费上门安装调试、培训; 并可办理货到付款业务, 四川省售后范围包括: 四川省: 成都市|自贡市|攀枝花市|泸州市|德阳市|绵阳市|广元市|遂宁市|内江市|乐山市|南充市|眉山市|宜宾市|广安市|达州市|雅安市|巴中市|资阳市|阿坝藏族羌族自治州|甘孜藏族自治州|凉山彝族自治州

系统参数:



原料配比：	1:1
最大输出量：	2~9kg/min
热加工率	3.5KW
最大料管长度：	60m
最大工作压力：	15Mpa
电源要求：	220v /50HZ
气压要求：	0.5-0.8Mpa 0.9m ³ /min
清洁方式：	气清洗
驱动方式：	完全气动
外型尺寸:	660x820x1200mm
运输重量：	160kg

标准配置：

GY-108主机	1台
----------	----

喷/灌两用喷枪：	1把
提料泵：	2支（自动提取原料）
出料加热管：	15米加热保温管道
连枪保护管：	2米短管
随机工具：	1套（内含维修工具及常用配件）

公司以顾客为上帝，提供优质的售后服务。现服务内容如下：

- .客户初次购买聚氨酯喷涂设备，免费提供上门安装、调试、培训等服务；
- .技术热线24小时不停机服务；
- .24小时技术咨询答复；
- .1年质保期，质保期内，非人为的硬件损坏厂家保修包换；

我们有最专业的技术团队，24小时欢迎您的咨询：15662706877陆春燕