

替代和柔HELUTHERM 600/600-ES耐热电缆

产品名称	替代和柔HELUTHERM 600/600-ES耐热电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.77/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

替代和柔HELUTHERM 600/600-ES耐热电缆

技术参数：

特殊导体绝缘 高温

温度范围

-60 ° C 自 +600 ° C (-76 ° F 自 +1112 ° F)

允许温度

+400 ° C 自 +600 ° C (+752 ° F 自 +1112 ° F) (

短时间高 +600 ° C/+1112 ° F)

标称电压 500 V

测试电压 2500 V

小弯曲半径

约 5x 电缆

电缆结构：

HELUTHERM 600

多线镀镍铜导体 (ASTM B 355)

双层隔热玻璃纤维编织, 用硅胶浸渍

特殊矿物纤维编织 以及额外的硅胶浸渍

护套颜色: 赤褐色

HELUTHERM 600-ES

像上面一样

额外的钢编织, 覆盖率约80%

应用:

HELUTHERM 600 电缆用于以下应用 极高的连接和环境 温度发生, 例如在铁中 和钢铁厂, 轧钢厂, 铸造厂、玻璃和陶瓷厂, 在电力建设以及 用于电加热中的接线 设备、熔炉和热塑性塑料 成形。良好的特性在 水分和化学物质的存在 影响。

HELUTHERM 600-ES

这强大的 编织的次钢 保护电缆从 积极大气和机械 应力。次 编织也 给这 电缆 一个有吸引力的 外观。 编辫子的 盾 也可以 被使用 用于接地。

CE 认证 = 产品介绍 符合 与 EC 低压 命令 73/23/欧共体 和 93/68/EEC。

性能:

不含石棉和镉