

福建铝扣板中低频吸音材料生产厂家

产品名称	福建铝扣板中低频吸音材料生产厂家
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收，NRC达0.75 防腐性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

福建铝扣板中低频吸音材料生产厂家介绍铝扣板选板材方法如下：

一、选厚度

厚度是关系铝扣板直观的因素之一，因此挑选铝扣板板材首先应该注意其厚度，还有不是越厚越好，有的厚度可能是因为不法商家掩盖劣质板材导致的，一般铝扣板板材厚度只要达到0.6毫米即可。

二、选表面工艺

选择铝扣板板材还有一个重要的细节就是外观表面的工艺，如果表面工艺都不到位，那么可想而知铝扣板板材的质量也不会很好，选购时应该看其表面是否色泽均匀，以及是否光滑，除此之外还要看表面是否头划伤和脱落的现象。

三、选材质

材质可以说是关系一个产品质量好坏，如果材质自身就好，那么加工而成的产品质量也就很好，铝扣板板材可以分为钛铝合金、铝镁合金、铝锰合金和普通铝合金等几种，如果是选择厨房和卫生间的板材是选择钛铝合金扣板。

1、铝扣板在结构施工时，应在现浇混凝土楼板或预制混凝土楼板缝中，按设计要求间距预埋 6~

10钢筋吊杆，一般间距为900mm、1200mm。

2、当吊顶房间的墙、柱为砖砌体时，应在砌筑时按顶棚标高预埋防腐木砖，木砖沿墙间距900mm

~1200mm，木砖在柱中每边应埋设两块以上。

- 3、安装完顶棚内的各种管线及设备，确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。
- 4、各种材料全部配套备齐。
- 5、顶棚罩面板安装前，应做完墙、地湿作业工程项目。
- 6、搭好顶棚施工操作手台架子。
- 7、轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度、灯槽、通风口等处进行构造处理，通过做样板间决定分块及固定方法，经鉴定认可后再大面积施工。