

福建微穿孔吸音板 风机管道消音隔声板厂家

产品名称	福建微穿孔吸音板 风机管道消音隔声板厂家
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收，NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

福建微穿孔吸音板-风机管道消音隔声板厂家厂家的工作人员介绍，市面上的吸音材料种类越来越多，那么究竟该如何进行吸音材料的选择呢？下面微穿孔吸音板厂家给你简单介绍一下：

- 1、吸音性能应该符合使用要求：使用中高频吸音系数较高的材料可以降低中高频噪声或降低中高频混响时间。
- 2、吸音系数不受环境和时间的影响，材料吸声性能应保持长期稳定可靠。
- 3、防水、防潮、防蛀、防腐、防霉、防菌，这对在潮湿环境条件下使用时非常重要的。如游泳馆、地下工程地区。
- 4、微穿孔吸音板具有很好的防火性能，应具有阻燃、难燃或不燃性能。在影剧院和地铁工程等公共场所应尽可能采用不燃材料。

5、吸音材料要有一定的力学强度，以便在搬运、安装和使用过程中，不易损坏。经久耐用，不易老化。

6、材料可加工性能好。质量轻，以便于维修调换和加工安装。对于大型轻薄屋顶结构加大跨度体育馆，吸声吊顶的重量是至关重要的制约因素。

7、吸声材料及其制品在施工安装和使用过程中不会有粉尘散落、有害气体挥发、辐射有害物质、损害人体健康。

8、吸音材料一般安装在室内表面，它是室内设计的重要组成部分，特别是多功能厅、会议室、影剧院、广播、电视及电影录音室等的音质设计，吸音材料应具有装饰效果。