

江苏吸声吊顶铝扣板生产厂家

产品名称	江苏吸声吊顶铝扣板生产厂家
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收，NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

江苏吸声吊顶铝扣板生产厂家为您介绍吸声吊顶铝扣板的安装注意事项

我们都知道，在现实生活中不管安装什么产品，都有他们自身的一些注意事项，吸声吊顶铝扣板也不例外。

在安装吸声吊顶铝扣板过程中的操作要点如下：

- 1、吊顶标高线应在房内水平准线上加50厘米，弹到四周墙面或柱面上。
- 2、根据吊顶大样图，将龙骨及吊杆的位置弹到顶棚上。吊杆主龙骨的间距一定要符合装饰吸声板的模数，纵、横的间距，一般以1.2—1.6M为宜。铺设轻质保温层的吊顶，其间距宜为1.2M。灯光及检修口等位置应增加吊杆。
- 3、根据墙上吊顶的安装水平标高线，用钢钉将铝边龙骨钉固定于墙体上。钉距以30—40为宜。边龙骨应平直、牢固。
- 4、当采用镀锌铅丝作为吊杆材料时，即称吊筋，在混凝土楼板上安装的具体方法：
 - A、用射钉将带孔的射钉紧固在楼板内在吊筋位置上，也可以采用不带孔的射钉将金属吊码固定在楼板底面。
 - B、用14—16号镀锌铅丝作吊筋。将铅丝穿入射孔内或吊码内挂牢固，下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下，用枋木作撑绷紧。亦可用8—12号镀锌铅丝分上下两段，在中间加伸缩弹簧钢片连接，便于调整吊筋的长度。

- 5、安装主龙骨时，一定要拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部一定要调在一直线上，并应拉通线控制孔位。吊筋绷紧，可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨，将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。
- 6、隐蔽在吊顶内的管线和其他设施，水、暖、电工在吊顶安装时校正其位置。
- 7、安装次龙骨时，当采用腹部带孔槽的主龙骨，次龙骨则控制主龙骨间距。