

数显式拉力表

产品名称	数显式拉力表
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

欢迎使用我公司生产

的悬挂式绳索拉力仪，拉力表，拉力计 本产品用于预置钢丝绳、钢索、铜绞线等线材的拉力时使用。它一端需要固定、另一端使用紧线器连接需要预置拉力的绳索、通过调节紧线器，对拉力的调节可以在本仪器上直观的显示出来。本仪器结构简单，操作方便，广泛用于铁路、建筑等行业，是一部可以信赖的仪器。在使用前，请仔细阅读本说明书。

注：本产品适用于预置20kN拉力以下的绳索，若超过量程则无法准确测量且会造成仪器损坏。

一、产品结构本产品分为两个部分，一部分为测试显示部分，另一部分为连接器部分。使用时将连接器部分一端固定，另一端使用紧线器连接绳索，通过调节紧线器以达到绳索所需要的拉力。

二、测试操作 联系人15013660518刘先生

- 1、长按ON/OFF键2秒钟，仪器开机。
- 2、将仪器悬挂连接在需要预置拉力的绳索上，按TERE键清零。
- 3、调节紧线器。仪表上实时显示绳索此时的拉力。
- 4、达到预定拉力时按HOLD键，并将绳索锁紧。
- 5、取下拉力仪。记录此时仪表上显示的数值为绳索预置的拉力。
- 6、长按ON/OFF键2秒钟，仪器关机
- 7、若仪器15分钟内无操作，则自动关机。

三、注意事项为保证设备长期处于良好使用状态，需注意以下事项：

- 1、仪器未使用时，请将其放入仪器箱内。
- 2、预防高温、过潮、灰尘、腐蚀性介质及水等侵蚀仪器。
- 3、避免仪器与其他硬物发生碰撞，以免仪器受损。
- 4、记录使用、维护情况。
- 5、长时间不使用，应定期给仪器通电并使其适当运行注：我公司产品为专利产品，受专利法保护。任何单位或者个人未经我司许可，都不得制造、销售，进口我公司的专利产品，否则，我司将依法追求侵权者的侵权责任