

主动防护网挂网施工 山石防护网施工

产品名称	主动防护网挂网施工 山石防护网施工
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

柔性防护网挂网工程施工 石头防护网施工【每日报价】柔性防护网一般是分成国家标准与非标底，而被动网有型号规格比较多，而且他们的价钱各一，因此我们碰到顾客询价采购都是会了解客户需要什么铁网，平方米数为是多少，是否存在工程图纸，能够为您报一个准确的价钱。

柔性防护网挂网工程施工

石头防护网施工 主动防护网按它的结构方式，安全防护作用和功效方式不同分成主动网和被动网。

主动网主要特点组成成分成边坡防护网、钢丝格栅和高韧性钢丝格栅三类，前两种根据钢丝绳锚杆和支撑绳安装方式，后面一种根据钢4.1加预应力钢筋）和钢丝绳锚杆（有边缘支撑点绳时使用）、锚垫板及其如果需要加边缘支撑点绳等安装方式，将成为系统特征所组成的软性网遮盖在潜在性自然灾害的坡上面，以此来实现起安全防护目地。主动网按起保护作用、防护能力、特点组成和企业方式的不一样分为两种：起加固作用的主动网、起围护结构功效的主动网。

被动网由边坡防护网或环形网（需阻拦一小块坠石时额外一层钢丝格栅）、固定不动系统软件（锚索、拉锚绳、底座和支撑绳）、减压环和钢梁四个关键一部分组成，前面一种为起特点组成。起安全防护动能一般为150KJ~2000KJ，独特布防性能高达5000KJ。处于被动系统软件依据起安全防护动能、结构类型和特点所组成的不一样分为三类：RX型RXI型、AX型AXI型、CX型CXI型。

柔性防护网

网型：DO/08/300

支撑点绳： 16边沿(或内缘)钢丝绳锚杆 16护坡(或内缘)支撑点绳

手术缝合绳： 8

关键安全防护作用：

围护结构功效，限定坠石健身运动范畴，一部分抑止坍塌的产生。

特点：

功效原理上类似喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系，但是其软性特点可以使系统会部分集中荷载向四周均材料:边坡防护网、一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅 匀传送以充分运用整个系统防护能力，即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并减少单条锚索的锚固力规定。

柔性防护网构造配备：边坡防护网、钢丝绳锚杆、支撑点绳、手术缝合绳、钢丝格栅网。