

车载20千瓦柴油发电机TO22000ET-K

产品名称	车载20千瓦柴油发电机TO22000ET-K
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET-K 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载20千瓦柴油发电机TO22000ET-K 大泽发电机组有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点；高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的安全设计深得客户的青睐。

(1) 发电机组应安装在通风良好、环境清洁，并靠近主要用电设备及配电室的机房内。

机房应设置排风设施。闭式发电机组的机房一般不需要强制通风，可通过机组所带风扇向室外排风，促使机房内空气对流。开式发电机组的机房内，必要时可设置风机强制通风。在远离机组的地方，用风机和大管径进风管，将室外空气引入机房内。进气管的出气口应尽量低些，使引入的空气能掠过发电机组的散热部位。排风扇应装在内高位置处，使高温上升气流及时排出室外。

(2) 排气管表面应包扎隔热材料，以减少室内散热。

(3) 应设置排气引管将发电机排出的废气引至室外。

(4) 机房内不允许放置能产生酸、碱等腐蚀性气体的物品。

(5) 应设置足够容积的燃油箱，油箱出口位置应高于机气缸顶端。

(6) 发电机组之间安装间距应小于1m，周围1.5m内不要安装其他设备或堆放杂物。

发电机要严格按照发电机安装环境要求，发电机组安装环境规范来安装和布置机房，将安全隐患导火线拒绝于千里之外，谨记安全位神圣不可侵犯。

型 号：TO22000ET-K

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 400/450kg

8.外形尺寸： 1200*700*820mm

移动型发电机组优势：方便移动、效率高

移动式发电机组系列产品可根据用户的实际功率要求，分两轮和四轮，单轴及双轴结构。是我公司自行研制的，具有良好的操控性和安全性，方便用户的操作。

根据用户要求可增加电缆、电缆盘。

在应急情况下，市电停后，发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以发电机组就成为了通信后备电源的*后一道保障，一旦发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法*正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生，全国各地都有。大泽发电机为您在停电对的时候带来一份用电的保障。