阳江西门子G120变频器代理商

产品名称	阳江西门子G120变频器代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器代理 西门子:G120变频器代理 西门子:G120XA变频器代理
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

阳江西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销

在控制系统的控制要求明确以后，应根据对象的要求，确定系统的总体控制方案。一般来说，以PLC作为整体的控制系统，根据不同的应用场合，可选择如下四种基本的控制类型。

①单机控制

具体如下。

阳江西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销

PLC的程序存储区，用于PLC用户程序逻辑块、数据块的存储。

用于PLC的输入/输出状态等，便于PLC运算、处理的中间结果、标志、变量的状态存储、计数器、定时器的中间值，模拟量输入/输出的映像，

S7-300/400PLC存储器区域的作用及相互关系

存储器区域的作用以及相互间的关系如图5-30所示。

单机控制是指一个控制对象(设备)或一条单生产线等采用一台PLC进行控制的情况，适用于控制对象的用量大，大多数采用中、小规模PLC的控制系统均属于此类。单机控制在PLC应用领域

可编程序控制器的外部接线方法

图2-6是CPU222模块的外部接线图。8个输入点I0.0~I0.7分为两组，1M和2M分别是两组输入点内部电路的公共端。24V直流电源通过端子板的24V接线端子为输入电路的电源(见图2-6)。

1L和2L分别是两组输出点内部电路的公共端。如果是继电器输出,输出回路可使用AC220V电源电压。

可编程序控制器的交流电源接在L1(相线)和N(零线)端,此外还有保护接地(PE)端子。

在数字量控制系统中，变量仅有两种相反的工作状态，如高电平和低电平，继电器线圈的通电和断电，触点的接通和断开，可用逻辑代数中的1和0来表示它们。在波形图中，用高电平表示状态，用低电平表示状态。