

TPU科思创（拜耳优德）授权代理商

产品名称	TPU科思创（拜耳优德）授权代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	38.70/公斤
规格参数	拜耳优德:代理商 UDS-70:硬度 台湾产:弹性体
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海格铁公司长期供应TPU德国科思创（台湾深圳拜耳优德）一级授权代理商 经销商
原材料哪里有卖？多少钱一吨？加纤 纯树脂 黑色 本色 透明 价格 耐高温 防火 阻燃 物性 型号 注塑 挤出
所有塑料原料都可免费提供报价，都可免费试样（包退换）

1.供应TPU 德国科思创 9650DU 高透明度 2.供应TPU 德国科思创 345X 聚酯型品级
通用注射品级 3.供应TPU 德国科思创 395X 聚酯型品级 通用注射品级 4.供应TPU 德国科思创 385S
注塑级，机械强度高 5.供应TPU 德国科思创 385E 挤出级，高机械强度
用途:应用于薄膜、软管6.供应TPU 德国科思创 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级7.供应TPU
德国科思创 260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件8.供应TPU 德国科思创 285
注塑、挤出、吹塑9.供应TPU 德国科思创 3385 具有**稳定性和易脱模的挤塑品级10.供应TPU 德国科思创
345 通用注射品级11.供应TPU 德国科思创 3491A
具有**稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度12.供应TPU 德国科思创 359 肖氏A硬度97 13.供应TPU
德国科思创 365 注射注射熔体温度：注射模具温度：20-4014.供应TPU 德国科思创 385
肖氏A硬度85 15.供应TPU 德国科思创 390
应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮16.供应TPU 德国科思创 5377A
电缆套塑、织物涂覆、表带17.供应TPU 德国科思创 6386A 邵氏A硬度85 18.供应TPU 德国科思创 790
良好的低温韧性19.供应TPU 德国科思创 8792A 易脱模和**流动性著称20.供应TPU 德国科思创 8798A
肖氏A硬度94

德国拜耳TPU的主要特性有:

1、硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

2、机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

- 3、耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。
- 4、加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。
- 5、同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。
- 6、耐油、耐水、耐霉菌。
- 7、再生利用性好。