

供应德驰滚塑机滚动轴承高温润滑脂

产品名称	供应德驰滚塑机滚动轴承高温润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 型号:5614-2 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

1、公司介绍：长沙德驰润滑油脂有限公司是一家高端合成油脂制造商，它依托母公司长沙众城石油化工有限公司多年的技术积累，引进国外**润滑油脂技术，选用高品质的合成基础油，为客户提供低温、高温、高低温、高转速、重负荷、降噪等各种环保、生态、环境友好、可生物降解的合成润滑油脂，并且能为客户提供量身定制的润滑解决方案。

2、产品介绍：德驰滚塑机滚动轴承高温润滑脂由半合成油、特殊复合锂皂、抗氧化剂、抗磨剂、极压剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等多种添加剂调制而成。该润滑脂能够提供满意的润滑性能，其使用温度比矿物油的复合锂基脂宽。

3、使用范围：本产品是多功能润滑剂，可用于钢厂、冶金、矿山、电力、造船等各种在高温氧化及重载等环境下工作的各种齿轮、轴承、链条以及其它传动机械部件的润滑；

4、高温润滑脂对滚动轴承的作用:

高温润滑脂对滚动轴承具备非常好的维护功效，它的耐磨性能、粘附性、耐热性、润滑性优良。

含有抗磨减摩性能优异的二硫化钨固体添加剂，能起到填充修复摩擦副的润滑效果，保证了摩擦副在没有油膜的边界润滑状态下不致发生严重的粘着磨损。

5、适用温度：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。

6、德驰滚塑机滚动轴承高温润滑脂的使用方法：滚塑机滚动轴承高温润滑脂需要根据现场条件及黄油本身特性选择合适的使用方法。常规情况下，加脂周期长、黄油稠度硬的用加油枪打入；润滑脂稠度稀的，且润滑点周边环境恶劣的用电动或气动供脂泵注入；现场不具备加脂设备的，也可采用手工涂覆方式。

7、典型数据

项 目	典型数据	试 验
外观	黑色均匀光滑油膏	目
工作锥入度（25℃），0.1mm	286	GB/
滴点，	313	GB/
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)	合格	SH/
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/

包装规格：18kg/桶、1kg/桶*6

8、使用和存放注意事项：

为达到良好的润滑效果，使用润滑脂前，需将残留的旧润滑脂全部挤出。

不同系列的润滑脂，不能混用，以免影响使用性能。

用后的润滑脂包装盖要盖严，避免杂质，水分等混入其中而影响到产品质量和使用寿命。