

# 贵州车库施工贵阳车库地面施工贵州地下车库地面施工

产品名称	贵州车库施工贵阳车库地面施工贵州地下车库地面施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

贵州车库施工,贵阳车库地面施工,贵州地下车库地面施工

1、对于平整地面，可采用0.6mm普通停车场环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用1~3mm停车场环氧地坪漆，要求可采用2~3mm环停车场环氧地坪漆；颜色可设计成灰色、蓝色、绿色等。

### 2、车行通道

由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1~3mm停车场环氧地坪漆或2~3mm停车场环氧地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5~2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8~12mm。

### 3、车行标志

通道内可采用黄色或白色标志漆（可采用夜光划线漆）画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。

### 4、停车位设置

按停车场地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为宽2.5~3.0米、长5~6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8~12mm。

### 5、柱面处理

为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0~1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。

## 6、车辆出入口坡道防滑地坪

车辆出入口必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色.一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。