

# 东平县地磅100t 数字式汽车衡 威海市3乘16米工地地磅秤带无人值守

产品名称	东平县地磅100t 数字式汽车衡 威海市3乘16米工地地磅秤带无人值守
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	秤台尺寸:客户需求定制 台面尺寸:8米9米10米12米14米16米 吨位:1-200吨
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

电子地磅工作原理，货物进入称重台，在重力作用下，称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，信号到达显示器处理为称重量。鑫茂物联教您地磅汽车衡产品规格尺寸如何选择？当您需要对整台车进行称重时，地磅必须足够长，可容纳计划称重长车辆的所有车轮。例如称重长车的车轮总长度为14米，需要选择15米或16米长度的地磅。

鑫茂地磅厂生产供应的地磅汽车衡产品，广泛应用于工地、工厂、矿山、港口、码头、砂石厂、搅拌站等各种场合，是各种大型运载车辆称重计量的理想选择。更多地磅、汽车衡产品详情可致电咨询了解。无人值守地磅汽车衡，常用的智能称重模式有：单向无人值守、双向无人值守、二维码智能称重、刷卡智能称重、智能收验货系统等等。鑫茂地磅厂家均有销售，且提供全国范围内上门安装调试服务。

## 地磅使用步骤

地磅这款产品看似结构简单，操作不需要专业的培训就可以上手，但实际上地磅使用也是有很多需要注意的小细节的，如果细节没做好很容易造成地磅故障。

1.地磅加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠，停机后，必须切断电源。

- 2.地磅使用前应检查秤体是否灵活，各配套部件的性能是否良好。
- 3.称重仪表须先开机预热，一般要预热30分钟左右。
- 4.为保证地磅和使用者安全，应有防雷击设施。
- 5.要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。
- 6.为保证地磅的测量精准度，应定期对其进行校准。
- 7.对于在野外安装的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。
- 8.地磅附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件